

## نظرة عامة

1. CH الفيديو والصوت 2 CH رمز الصوت، 4 G.726، ضغط الفيديو H.264 آخر جديد،
2. جودة الثانية يمكن تعديلها، CIF/HD1/D1، يمكن أن تكون طريقة التسجيل الخيار،
3. حماية عكسي. Circuit، الجهد واسعة؛ خلال الحمل، والإفراط في الجهد، قصير 3V، من الفئة الفنية تصميم الطاقة للمركبة، 6 ~ 48
4. وجميع موصلات الطيران، السوبر مستقرة، وارتفاع المصداقة للصدمة، والمكونات سهلة التركيب داخل وخارج.
5. المخرجات، يمكن أن تقدم السلطة للكاميرات وبعض الملحقات. DC5V، DC12V، 5، دعم
6. تكنولوجيا، ضمان البيانات مستقرة. 6,64 Redundary غيغابايت بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة ماكس مع البيانات
7. وتسجيل السيارات، وتسجيل توقيت، منه (فتح / إغلاق الباب) طريقة التسجيل لطلب مختلفة.
8. قوية تجزئة الملف التكنولوجيا وإزالة ميزات حماية البيانات، ودعم غير طبيعي وظيفة الحماية إعادة تشغيل.
9. سيستيم تشغيل السيارة بعد خارج السلطة. 9 continus، خاصة خارج السلطة تأخير الدوائر، والتي يمكن أن تدعم
10. المحلية والبعيدة. PTZ إنذار يموت، تحكم CH 4، 10،
11. متوافق مع جي بي آر إس، ...، WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA وحدة الجيل الثالث 3، GPS، 11G، دعم الجيل الثالث 3 / EDGE؛
12. تشغيل، تحليل، والإنذار، وإدارة، Screenshot، عرضت البرمجيات الحرة، ودعم في الوقت الحقيقي فيديو، الأحداثيات السجل.
13. IOS / ودعم مراقبة الهاتف الروبوت، SD بطاقة Upgrating، من خلال دعم





## وصف

بند	المعلمة
الإدخال A & V	قناة، طيران موصل 4
الإخراج A & V	قناة، والطيران موصل 1
تنسيق ضغط الفيديو	H.264
قرار	اختيار D1/HD1/CIF. أقل-CIF، أعلى-D1
معدل الإطار الفيديو	100 (PAL) إطارا في الثانية، 120 fps (NTSC)، 50FPS (4 * D1)
تسجيل	تسجيل النار، وتسجيل الوقت، تسجيل التنبيه
تخزين	بطاقة الذاكرة الرقمية المؤمنة
إنذار	! التنبيه وتسجيل في نفس الوقتCHإنذار 1
تسجيل المركبات	NO. تسجيل العملية المركبة (إيقاف يسار / يمين، مصباح توقف)، ترخيص السائق
حماية النظام	إنقاذ وتسجيل البيانات عندما ال قوة قبالة، ودعم تطوير القرص الثابت
شبكة	إيثرنت السطح البيني ويمكن نسخ ال البيانات من خلال سلكي / الشبكات RJ45 الاسلكية، والسيطرة على و إدارة ال الجهاز الرئيسي.
تحكم PTZ	RS232 PTZ يمكن أن تتحول إلى واجهة
GPS	توسيع وحدة دعم نظام تحديد المواقع، وإعادة ترميز تشغيل الطريق السيارة
وحدة G-SENSOR	الاستشعار التوسع وحدة، وتسجيل حالة اتجاه السيارة والتنبيه-G دعم

بطارية	: مجموعة V-40V: يوصي المدى: 48V8 ~ ٧ الجهد طائفة واسعة. عملية الجهد: 6 دعم حماية الجهد الزائد، في إطار الجهد حماية، حماية ماس. ٧. الحماية: 6 70 كهربائي، وحماية تبديل، النار على / قبالة توقيت، وتأخير وانقطاع التيار الكهربائي. ٧. الناتج الجهد هو 12.
مسحوق	2.4W
نظام	جزء لا يتجزأ بدوام كامل نظام التحكم تعدد المهام، ودعم الصينية المبسطة و الإنجليزية
بيئة العمل	تعمل الرطوبة: >90٪؛ تخزين درجة ، °C إلى 50 العمل درجة الحرارة:-20 ٪رطوبة التخزين >90، °C إلى 70 الحرارة:-30.
أبعاد	180MM * 145MM * 45mm و

## صفحة



Richmor Brand Package

Standard Package

## لقطة البرامج الخاصة بتصميم





بنفايات شهادة FCC CE







مرحبا بكم في الاتصال جيني لمزيد من التفاصيل

rcmctvsales4: سكايب: [jenny@rcmctv.com](mailto:jenny@rcmctv.com): البريد الإلكتروني