

### DVR مع تتبع نظام تحديد المواقع واي فاي ونيسب؛ نظام مزعجة DVR حافلة G الجيل الثالث 3 MDR300 ونيسب؛

1. ونيسب؛ الدعم ونيسب؛ 4 & نيسب؛ تلفزيونية ونيسب؛ & أمبير؛ & نيسب؛ 2 & نيسب؛ session ونيسب؛ شركات ص H.264. الصوت ونيسب؛ المدخلات؛
2. معالج؛ recorder ونيسب؛ رقاقة ونيسب؛ الفيديو ص & bits ونيسب؛ المهنية ونيسب؛ dopt ADI 10.
3. ونيسب؛ تسجيل & D1 نيسب؛ & أمبير؛ & نيسب؛ HD1، CIF، ونيسب؛ Support.
4. **الدعم ونيسب؛ للهاتف المحمول ونيسب؛ عن** fp. الخطوط الجوية الاثيوبية ونيسب؛ الوقت ونيسب؛ تسجيل ونيسب؛ R100. **oring؛ بعد موني**
5. ونيسب؛ الحقيقي ونيسب؛ الوقت ونيسب؛ التشغيل؛ CIF ونيسب؛ D1 + 2CH ونيسب؛ CH ونيسب؛ Support 2.
6. ونيسب؛ ضغط ونيسب؛ نسبة ونيسب؛ مع ونيسب؛ اضحة ونيسب؛ الصورة؛ High. قدرة 6
7. Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input؛
8. Unique UPS technology ensures the integrality of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec؛
9. Adopt professional car profile system, encrypt and protect the data؛
10. Support الاستشعار، ونيسب؛ الدوران أجهزة الاستشعار ونيسب؛ حدة-G ونيسب؛ GPS، ونيسب؛
11. نيسب؛ نقل؛ & نيسب؛ واي فاي ونيسب؛ الاسلكية ونيسب؛ النقل؛ & G طفلي ونيسب؛ S3.
12. Support 3؛ و انقطاع التيار الكهربائي، ونيسب؛ & نيسب؛ عن بعد منظمة اوكسفام الدوليةل قطع ونيسب؛ & G ونيسب؛
13. ونيسب؛ مقاولات سل PTZ دعم ونيسب؛ المحلية ونيسب؛ و & نيسب؛ عن بعد ونيسب؛ ASF. ونيسب؛ ملف ونيسب؛ شكل؛ & نيسب؛ Record.
14. Industrial design؛ Aluminium materials, heat-proof ,water -proof & dustproof؛
15. C؛ إلى & نيسب؛ +70C العمل ونيسب؛ درجة الحرارة؛ -25.
16. **ونيسب؛ بطاقة؛ SD ونيسب؛ PCS ونيسب؛ SUPPROT 2 ونيسب؛ بطاقة ونيسب؛ التخزين، ويمكن SD.**
17. ونيسب؛ مم 40 \* MM نيسب؛ 112 & \* 120mm Demisions.





## المواصفات

نظام	
المعالج / النظام	HISILICON Hi3512 & نسب؛ H.264 ضغط ونسب؛ & نسب؛ لينكس (2.6)
الأمن	المستوى الثاني حماية كلمة المرور لمديري والمستخدمين
فيديو/ الصوت وأمبير. إنذار	
فيديو الإدخال / الإخراج	4 CVBS المدخلات: 1.0Vp 75 Ω، 1 الإخراج: 1.0Vp 75 Ω، CVBS
دق الفيديو القياسي	ISO14496-10 معيار
ريفي وظيفة	القناة أو القناة 4 وضع ريفي 1
الصوت الإدخال / الإخراج	المدخلات: 4 قناة الإخراج: 1 قناة
تسجيل الصوت	متزامنة مع الفيديو
ضغط الصوت	G.726 5KB / ث
ناقوس الخطر الإدخال / الإخراج	قنوات المدخلات؛ الناتج 1 قناة 6
تسجيل الفيديو	
قرار تسجيل	D1 / HD1 / CIF، MAX: 2 قنوات D1 قنوات 2 CIF
سجل الجودة	مستويات 1-4، 1 هو أعلى مستوى و 4 هو أدنى مستوى.
سجل الوضع	(الافتراضي: سجل السيارات، وسائط أخرى: موقوت وإنذار سجل (اختياري)
سجل التخزين	واحد واحد 2.5 بوصة القرص الثابت SD 32GB الحد الأقصى لدعم بطاقة
سجل البحث	بحث تسجيل الفيديو وفقا للوقت قياسي، ووضع سجل وجهاز تخزين السجلات الخ
سجل تشغيل	أقصى دعم 4 قنوات التشغيل متزامن.
آخرون	
واجهة الاتصالات	إيثرنت الميناء RJ45 10M / 100M للتحكم عن بعد؛ RS232 واجهة
نقل لاسلكية	أو جي بي آر إس اختياري (WEVDO، CDMA200، TD-SCDMA) G المدمج في الجيل الثالث 3، WIFI وEDGE
وحدة	الاستشعار بنيت في-G GPS و
درجة الحرارة / الرطوبة	الرطوبة: 20٪ إلى 50 ° C ~ + 50 ° C سخان: 25 ° C ~ + 50 ° C درجة الحرارة العادية: 0 80٪



