

# ريتشمور

الكاميرات PTZ

RCM-LPC218

الكل-معدن البنية الداخلية، الصدمة، التآكل، درجة الحماية IP66

استهلاك منخفض للطاقة، يسهل التسخين، عمر طويل، مسافة الإشعاع

300 متر مسافة مراقبة أفقية، مسافة مراقبة عمودية.

مراقبة أفقية لمسافة بعيدة، مسافة مراقبة عمودية واسعة.

مراقبة أفقية لمسافة بعيدة، مسافة مراقبة عمودية واسعة.

نطاق مراقبة أفقية واسع، ونطاق مراقبة عمودية واسع

360 ° نطاق مراقبة أفقية، 180 ° نطاق مراقبة عمودية

مدمج كود فك التشفير، بروتوكول متعدد، معدل الباود ومعدل البروتوكول للكاميرات من مختلف العلامات التجارية

دعم وظيفة OSD القائمة، عرض المعلومات الحالية للكاميرا، 60 ثانية من وظيفة التعلم الذاتي؛

الزاوية الدقيقة دائمًا 0.1 درجة تظهر الوظيفة الدقيقة للتحركات الزاوية؛

128 مدمج أجهزة الحماية من الصواعق والاضطرابات الكهرومغناطيسية وذاكرة البيانات

مدمج أجهزة الحماية من الصواعق والاضطرابات الكهرومغناطيسية وذاكرة البيانات

## المواصفات:

نموذج RCM-LPC216-18-RCM LPC216-26-RCM LPC216-36

ولو صورة الاستشعار 1/4 "السابقين نظرا لاتفاقية مكافحة التصحر

752 بكسل فعالة (H) × 582 (V)

تزامن النظام الداخلية / عرضي

أوم VBS 1.0Vp-p/75 إخراج الفيديو

السيارات توازن اللون الأبيض / دليل

480 أفقي القرار TVL

SNR ≥ 50DB

000، 1/10 = 1/1 مصراع الالكترونية 1/3 ~ 1/10، 000S

0.01 Lux الحد الأدنى من الإضاءة

Focal Length F = 3.4 ~ 122.4m 36x f = 3.5 ~ 91.0mm 26x f = 4.1 ~ 73.8mm 18x

القرحجية والتكبير سيارات / دليل

تناوب الأفقي 0.1 ° ~ 100 ° / ث

رفض 0.1 ° ~ 60 ° / ث

الزاوية الأفقية من 360 ° بت لانهاية

زاوية أسفل -90 ° ~ +90

(مسبقا 128 كحد أقصى

RS485، التحكم متعدد البروتوكولات

% الرطوبة النسبية من 90

30- 55 ° C ~ درجة حرارة التشغيل-  
60VA استهلاك الطاقة  
السلطة AC24V

