

المواصفات التفصيلية

1. وحدة، مما يتيح المراقبة والإدارة عن بعد مع نظام إدارة المحتوى **G/3G** مدمج **4**.
2. مدمج نظام تحديد المواقع/دينار بحريني وحدة تحديد المواقع لإدارة السرعة والموقع والوقت والطريق. دعم شذوذ . وحدة تحديد المواقع وأجهزة إنذار شذوذ الهوائي
3. دعم الاتصال **مستشعر السرعة الخارجي** تحقيق تحديد المواقع بدقة في حالة عدم وجود إشارات الأقمار الصناعية في الداخل.
4. مدمج 3 محاور **مستشعر جي** ل تحقيق التحميل التلقائي للإنذار للاهتزاز غير الطبيعي، والانقلاب، والتأثير، وما إلى ذلك
5. مدمج **واي فاي** وحدة ل يدعم التكوين السريع مع الهاتف المحمول تحت وضع AP.
6. مادة بلاستيك النايلون. إنه خفيف - الوزن و يكون **ضد للماء و مقاوم للتخريب** PC AB مصنوعة من الألومنيوم المصبوب . مقاومة السقوط لمسافة 2 متر)، مناسب للعمل في الهواء الطلق والمطر - دليل، وليس من السهل أن تتضرر، P67(أنا
7. **ال قوس التثبيت** تم تصميمه بشكل احترافي للتكيف مع موديلات السيارات المختلفة (تتكيف مع الأنابيب المربعة/الدائرية). B أو العمود A يمكن تركيبه على العمود
8. **كله جهاز يمكن تعديلها لأعلى ولأسفل واليسار واليمين** لتحقيق أفضل زاوية الرصد. بعد ضبطه على الوضع المناسب، يتم قفله وتثبيته بمسامير لمنع السائق من ضبط زاوية الكاميرا وللمنع الصدمات. يدعم 355 درجة يسارًا ويمينًا، وتعديل 90 درجة لأعلى وأسفل .
9. يدعم المراقبة في بيئة الإضاءة المنخفضة وبدون إضاءة)، **S تكامل فائق الجودة** ، مدمج الكاميرا، الأشعة تحت الحمراء . س تركيب واتصال بسيط ومريح . WIFI هوائي ، نظام تحديد المواقع هوائي، هوائي 4
10. تتميز الآلة بأكملها بتصميم موثوق به للغاية ويمكنها تحقيق المراقبة المستمرة في بيئة **-30 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية** .
11. ومنفذ الاتصال SIM وبطاقة TF ح جيدة **مكافحة العبث و ضد الغبار** تصميم لضمان عدم تلف بطاقة .
12. **قناة إدخال الصوت** . ميكروفون مدمج عالي الحساسية، يمكنه تسجيل الصوت، ويدعم الاتصال الداخلي الصوتي **1**
13. **مكبر صوت متكامل** يمكنها إجراء عمليات البث الصوتي ومطالبات الإنذار المبكر **1**.
14. **مؤشرات الحالة** والتي يمكنها مراقبة حالة عمل الجهاز في الوقت الفعلي **5**.
15. متصل، والذي يدعم زر التنبيه لتشغيل إنذار الطوارئ والتقاط الصور (**SOS**) زر إنذار خارجي
16. يدعم فصل خط الملاحة وإنذارات الدخول والخروج للمنطقة. يمكن للجهاز حفظ ما يصل إلى 16 سطرًا ومنطقة
17. **فولت ~ 110 فولت** مدخلات جهد واسعة قابلة للتكيف، واستهلاك طاقة منخفض للغاية. دعم حماية الاتصال العكسي، **9** . والجهد الزائد، وحماية التيار الزائد والحمل الزائد، والدعم 12 انتاج الطاقة الخامس
18. بطاقة واحدة تدعم ما يصل إلى **512 جرام** ويدعم التبديل السريع ، TF يدعم تخزين بطاقة .
19. **RS232** قنوات لإدخال التنبيه، وقناة واحدة لإخراج التنبيه (يدعم التحكم في التتابع لبدء تشغيل السيارة وإيقافها) . 1 قناة 3 . التذكير/LED يدعم المنفذ التسلسلي الممتد، إنذار الصوت والضوء الخارجي أو شاشة
20. يمكن توصيل قناة واحدة من يمكن لكاميرا النقطة العمياء أن تدرك ذلك **تحذير النقطة** . DSM دعم معرف الوجه ووظيفة **العمياء** وظيفه
21. **تصميم استهلاك طاقة منخفض للغاية**، توليد حرارة أقل وبدء التشغيل السريع! يمكن لبرنامج النظام الأساسي . الاحترافي تحقيق وظائف المراقبة والإدارة عن بعد لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة