

Richmor

الكاميرات المدمجة PTZ

RS485 RS232
4 ch 3

RCM-LPC218

كاميرا مدمجة ذات عدسة واحدة بزاوية 300 درجة، مقاومة للماء IP66، دقة 1280x720 بكسل، سرعة إخراج الفيديو 1.0 أوم، توازن اللون الأبيض للسيارات / دليل TVL أفقي القرار 480، SNR ≥ 50dB، 1/3 ~ 1/10، 000s مصراع الإلكترونية، الحد الأدنى من الإضاءة 0.01 Lux، F = 3.4 ~ 122.4m 36x f = 3.5 ~ 91.0mm 26x f = 4.1 ~ 73.8mm 18x، أيرس & أمب؛ تكبير تلقائي / يدوي، دوران أفقي 0.1 ° ~ 100 ° / s، تراجع 0.1 ° ~ 60 ° / s، زاوية أفقية من 360 ° لانهاية بت.

مواصفات:

RCM-LPC216-36 رسم -LPC216-26 رسم -LPC216-18 نموذج رسم

صورة الاستشعار 1/4" إكس-فيو هاد كسد

752 (H) × 582 (V) بكسل فعالة

نظام المزامنة داخلي / خارجي

أوم 75 / Vp-p إخراج الفيديو فس 1.0

توازن اللون الأبيض للسيارات / دليل

480 أفقي القرار TVL

SNR ≥ 50dB

1/3 ~ 1/10، 000s مصراع الإلكترونية 1/10 ~ 1/1000

0.01 Lux الحد الأدنى من الإضاءة

18x f = 4.1 ~ 73.8mm 26x f = 3.5 ~ 91.0mm 36x f = 3.4 ~ 122.4m

أيرس & أمب؛ تكبير تلقائي / يدوي

100 ~ 0.1 ° / s دوران أفقي

60 ~ 0.1 ° / s تراجع

زاوية أفقية من 360 ° لانهاية بت

أسفل الزاوية -90° ~ +90°
(الإعداد المسبق 128) (بحد أقصى)
RS485، التحكم متعددة البروتوكولات
% الرطوبة النسبية من 90
° C ~ 55 ° C درجة حرارة التشغيل -30
60VA استهلاك الطاقة
السلطة AC24V

