

نظرة عامة

الأمن DVR واي فاي نظام تحديد المواقع تتبع نظام DVR 3G جديد الموبايل

- 1.H.264، دعم 4 فيديو و2 إدخال الصوت، session، شركات ص
- 2.Adopt ADI 10 المعالج recorder الفيديو ص bits المهنية رقاقة
- 3.Support و HD1 و D1، تسجيل؛
4. R100، تقديم الدعم للهاتف المحمول عن بعد موني، fp، تسجيل وقت الخطوط الجوية الاثيوبية؛
- 5.Support و CH D1 + 2 CH CIF، تشغيل الوقت الحقيقي؛
- 6 مع صورة واضحة؛ HIGH.نسبة ضغط
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input
- 8.Unique UPS technology ensures the integrality of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support و GPS، G-، الاستشعار، وحدة الدوران الاستشعار؛
- 11.Support 3 واي فاي لاسلكية لنقل؛ G، شكل انتقال الجيل الثالث
- 12.Support 3 عن بعد منظمة اوكسفام الدولية؛ وقف انتاج المواد الانشطارية وانقطاع التيار الكهربائي، ودعم G والجيل الثالث
- مقاولاتس PTZ المحلية والبعيدة
- 13 محامون بلا حدود؛ Record:تنسيق ملف
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof
- 15.25- C 70+J عمل درجة الحرارة؛
16. SD بطاقة SUPPROT 2PCS ويمكن SD، تخزين بطاقة
17. Demisions 120mm * 112MM * 40 ملم.





مواصفات

نظام	
المعالج / النظام	الملف الرئيسي لينكس (H.264 2.6 ضغط HISILICON Hi3512)
أمن	كلمة اثنين مستوى الحماية للمسؤولين والمستخدمين
فيديو/ الصوت و إنذار	
فيديو الإدخال / الإخراج	Ω، 1.0Vp 75، CVBS؛ الإخراج: Ω1، 1.0Vp 75، المدخلات: 4
فيديو ستريم قياسي	معياري ISO14496-10
ريفي وظيفية	قناة أو 4 وضع ريفي قناة 1
الصوت الإدخال / الإخراج	المدخلات: 4 قناة الإخراج: 1 قناة
تسجيل الصوت	متزامنة مع الفيديو
ضغط الصوت	ث / 5KB 726 G
التنبيه الإدخال / الإخراج	قنوات المدخلات؛ 1 الناتج قناة 6
تسجيل الفيديو	
تسجيل القرار	D1/HD1/CIF، MAX: 2 قنوات D1 قنوات 2 و CIF
سجل الجودة	مستويات 1-4، 1 هو أعلى مستوى و 4 هو أدنى مستوى.
الوضع القياسي	(الافتراضي: سجل السيارات. وسائط أخرى: موقوت وسجل إنذار (اختياري)
سجل التخزين	.واحد واحد على القرص الصلب 2.5 بوصة SD 32GB الحد الأقصى لدعم بطاقة
سجل البحث	بحث تسجيل الفيديو وفقا لوقت قياسي، وطريقة قياسية وجهاز تخزين السجلات الخ
سجل تشغيل	دعم أقصى 4 قنوات التشغيل متزامن.
آخرون	
واجهة الاتصالات	.منفذ إيثرنت RJ45 10M/100M للتحكم عن بعد؛ RS232 واجهة
نقل لاسلكية	أو جي بي آر إس اختياري، (WEVDO، CDMA200، TD-SCDMA) G المدمج في الجيل الثالث 3 و EDGE واي فاي و
وحدة	الاستشعار المدمج في-G GPS و
درجة الحرارة / الرطوبة	%20 إلى 80 ° C +50 ° C ~ سخان: -25 ° C +50 ° C ~ درجة الحرارة العادية: 0

حزم



Richmor Brand Package



Standard Package

بنفايات شهادة CE FCC



قوة البرمجيات قطة



العلاء في جميع أنحاء العالم



مرحبا بكم في الاتصال جيني لمزيد من التفاصيل
 ركمكتفصايس4: سكايبي: jenny@rcmctv.com: البريد الإلكتروني