

□□□□□□□□ nvr—mnvr9204



□□□□ WIN8 □□, □□□□□□□□

□□□□

h. 264 compression,4ch □□ 720 p/1080 p □□□□□□□□□□

2CH □□□□ (1CH cvbs □□, 1CH vga □□□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□, □□ sd □□□□, □□□□□□□□□□

8-36V □□□□, □□□□□

□□□ ups □□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□8-10□

□□ + sd □□□□ (□□2.5 □□□□, □□ 128G sd □) □□□□□□ & □□□□□; □□ usb □□□□□□□□□□□□;

□□ 2 usb □□□□□□□□□□□□□□

□□8CH □□□□ (1CH □□ + 7CH io □□□□□), 2CH □□□□□□□□

□□ 1 ch can □□□□

□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□

□□ gps/bd/g □□□□□□□□□□;

□□3□/4 g □□□□□□□□;

□□ wifi □□□□, □□□□□□□□□□

□□□□□/□□□□□/□□□□□□□□; □□□□□□□□/□□□□□□□□/pos/led □□□□;

□□□□□□□□□□□□□□ sms □□□□□□/□□□□□□;

ota (□□□□) □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□ ios/□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□, □□□□□□, □□□□□□□□, □□□□;

OS		linux
OS		OS/IO/IO (OS)
OS		h. 264 OS
osd		OS, OS id
gui	OS	OS led OS
OS	OS	4CH 1080p OS, OS
	OS	1CH cvbs + vga OS, 1.0Vp-p, 75
	OS	OS1OS4OS., OS/OS
	OS	1080 p/720 p/d1/HD1/cif, MAX:4 OS1080p
	OS	0-7 OS, 0 OS, 7 OS
	OS	cif: 256Kbps ~ 1.5Mbps, OS HD1: 600Kbps OS 2.5Mbps, OS D1: 800Kbps OS 3Mbps, OS 720 p: 4 mbps-6 mbps, OS 1080 p: 4 mbps-8 mbps, OS
	OS	OS "OS" OS
OS	OS	4CH
	OS	1CH
	OS	g. 711 OS, 8 kb/OS
OS		8CH io OS; OS
OS		2CH OS/OS, OS, OS/OS
OS		2CH RS232, OS, OS pos OS led OS
		2CH 485 OS, OS ptz OS
		1CH can OS
OS		OS3/4 g OS, WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE.. td-scdma OS gprs OS
OS		OS gps/bd OS, OS
g OS		OS g OS
OS	OS	2.5 "OS + sd OS, OS2TB OS + 128GB sd OS, OS
	OS	OS usb OS, sd OS, ota OS
	OS	. 264 OS
	OS	OS MNVR OS
	usb	OS usb OS, OS usb OS; OS usb OS, OS
OS	OS	OS/OS
	OS	OS4CH OS/OS/OS/OS
		OS x 2, x4, x8, x16 OS
OS		OS/OS2OS, OS
OS & OS	OS	OS, OS, OS load OS Over voltage OS Short Circuit OS Reverse OS OS
	OS	DC: +8V OS + 36 v
	OS	+ 12V@2.5A + 5v@2.5a
	OS	ups OS, OS OS, OS OS
	OS	OS 5 w
OS	OS	-20°C OS 70°C
	OS	20% OS 80%

□□	□□	187 (d) * 188 (w) * 67 (h) mm
	□□	1.8kg