720P 和 sd 卡移动 DVR-MDR210 系列

方便的智能 gui 界面，节省设备设置的时间。

主要特点

h. 264 视频压缩，支持 4CH 720P 和摄像头输入/4CH 模拟 sd 相机输入/2CH 高清 + 2CH sd 混合输入；

vga 输出为可选；

独家分配文件系统，解决文件碎片/sd 丢失/文件乱码等问题，保护数据文件；

8-36V 宽电压，功耗低；

sd 卡存储（双 sd 卡，每个最大 128GB），

支持4CH 报警输入，1CH 独立报警输出；

可选单 RS232 串行端口或单 RS485 分机

支持 gps/bd/g 传感器模块扩展

通过3克/4 g 实现实时监控；

支持 wifi 模块，可自动下载数据

支持 sms 远程配置/控制设备；

支持广播/对讲机/文本发送等；可加油传感器/温度传感器/pos/led 广告板；

高振动航空插头

产品特点

h. 264 视频压缩，多蒸汽记录，支持 4CH 720P 百万像素高清视频录制. 支持 4CH 720P 百万像素和输入/4CH 模拟 sd 相机输入/2CH 高清 + 2CH sd 混合输入；

vga 输出为 optiona；

高质量实时记录，720 p/cif/HD1/d1 可选，质量可调；

专业汽车电源 Design,8-36V 宽电压，提供反向电压/过载/短路保护，满足各类汽车应用；

支持12伏/2.5Amp 输出电压，摄像机/屏幕电源等；
双 sd 卡支持，每最大 128 gb，保护 dvr 免受冲击 & 灰尘损坏；
看门狗异常重启功能，保护 sd 卡和记录；

独家文件系统保护数据完整性，防止 sd 卡碎片；

acc 延迟关闭，可设置24小时；

自动记录/手动记录/报警记录等工作模式，以满足不同的要求；
显示汽车状况/车牌/行车路线/低速/超速信息，便于管理；
支持 gps/bd g 传感器可选；

可选单 RS232 串行端口或单 RS485 分机

4CH 报警输入 (门开、轻、转向、刹车、倒车等)，可联动各种报警；

1CH 报警输出；

报警时支持图片快照；
方便的智能 gui 界面，节省设备设置时间；

可以通过 sd 卡升级软件。
稳定的航空插头，容易连接，防震性强；

根据您的要求定做；

参数表

项目		参数
操作系统		linux
语言		中文/英文/定制
视频压缩		h. 264
osd		覆盖信息，如日期时间和车辆 id
gui	图形用户界面	使用远程控制设置系统参数。
视频记录系统	视频输入	4CH 720P 和输入/sd 输入/混合视频输入，航空连接器，1.0Vp-p，75
	视频输出	1CH CVBS+1CH vga 输出，1.0Vp p，75，航空，支持1CH 全 Screen,4CH 屏幕
	预览	支持1通道和4通道预览.，支持手动/报警触发全屏预览
	决议	720 p/d1/HD1/cif，MAX:4 通道720P
	视频质量	0-7 级，0 是最高水平。
	视频标准	pal: 100/秒，CCIR625 line,50field; ntsc: 120 楼/秒，CCIR525 line,60field; cif: 256Kbps ~ 1.5Mbps，8 级视频质量可选; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps，8 级视频质量可选; D1: 800Kbps ~ 3Mbps，8 级视频质量可选; 720P: 4 mbps-6 mbps，多电平视频质量可选
	记录模式	默认设置为 "通电后自动录制"。支持定时录制、报警触发记录和手动录制。
音频	音频输入	4CH、航空插头
	音频输出	1 ch，航空插头
	压缩	g. 726 压缩，8 kb/秒的速度
报警输入		4Ch 报警输入，各种报警联动支持
报警输出		1CH 报警输出
通信接口		1CH RS232 或 1CH RS485 可选
位置		支持建立的 gps/bd 模块，建立在 g 传感器，可以 repaly 和分析车辆驱动路线。
无线传输		支持内置3克/4 g 无线传输功能，wcdma，CDMA2000，tdd-lte，捍卫民主阵线。
运动检测		支持运动检测报警。(可设置平台上报警后的视频记录持续时间。
g 型传感器		支持 g 传感器
存储	sd	双 sd 卡，每个最大 128GB sd 卡环路记录
	升级	支持 sd 卡远程更新
	文件格式	. 264
	文件系统	特殊 FAT32 文件系统
视频回放	视频搜索	按记录时间/记录类型搜索
	播放	最大支持4CH 回放/停止/快速/慢在同一时间
		支持向前和向后戏剧以速度：x 2，x4，x8，x16。

电压 & 功率	电源管理	宽电压. 支持定时/延迟关闭
	电压输入	DC:+8V ~ + 36 v
	电压输出	+ 12V@2.5A + 5v@2.5a
	功耗	正常工作 14 w, 待命状态 < 0.5W
工作环境	温度	-20℃至70℃
	湿度	20% 到80%
安全	密码	用户/管理员2级不同的密码
其他	大小	112 (w) x36 (h) x138 (d) 毫米
	净重	360g