

RCM-IPC215

RCM-IPC215

1. 1080P/720P/480P;
2. IR LED 100;
3. 100;
4. 100;
5. 100



RCM-IPC215

RCM-IPC215	
RCM-IPC215	
DC	DC12V/AC24 ±20%
Power	60W
RCM-IPC215	
Protocol	Pelco-P/D
Resolution	2400bps/4800bps/9600bps/19200bps
ID	1 255
RCM-IPC215	
Resolution	360°
Zoom	0.5° 220°

傾斜角	-90~+90° 水平角 180°
視野角	0.5°~200°/個
動作温度	
保存温度	機内 -40°C ~60°C 機外 0~50°C
湿度	0-95%
動作時間	
動作距離	監視距離 ≥80M
動作時間	
動作時間	動作時間 HITACHI/SONY/SANYO/SAMSUNG/LG/CNB
動作時間	2:1
動作時間	≥50dB
動作時間	PAL/NTSC
動作時間	
動作時間	
動作時間	
動作時間	
動作時間	
動作時間	

システム構成図



Richmor 锐驰
锐驰



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰



lecturer for Execution