

5/5

- | | | |
|-------|------------|--|
| OSD | | OSD |
| GUI | | GUI |
| Video | Resolution | 4CH 1080P AHD |
| | Frame rate | 2CH CVBS + VGA 1.0Vp-p 75Ω |
| | Input | 1CH 4CH 1080P / 720P / D1 / CIF MAX 4CH 1080P |
| | Output | 0-7V 0-7V |
| | Format | PAL 100f / s CCIR625 50field;
NTSC 120f / s CCIR525 60field;
CIF 256Kbps 1.5Mbps;
HD1 600Kbps 2.5Mbps;
D1 800Kbps 3Mbps;
720P 1Mbps 4Mbps;
1080P |
| | Interface | |
| Audio | Channel | 8CH |
| | Input | 2CH BNC |
| | Output | G.726 8KB / s |
| IO | | 7CH IO 1CH AD |
| Video | | 2CH / |
| Video | Channel | 3CH RS232 POS LED |
| | Input | 1CH 485 |
| | Output | 2CH CAN |
| Video | | 3G WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA GPRS EDGE; 4G TTD-LTE FDD-LTE |
| Video | | GPS / BD |

基本仕様	ストレージ	2.5"SSD + SDカード2TB + 128GB SDカード
	接続	USB、SDカード、OTA
	フォーマット	.ASF
	インターフェース	USB
	USB	USB、USB、USB
動作環境	温度	0℃/40℃
	湿度	40%~90%
	圧力	2~16kPa
電源仕様	電源	DC 8V + 36V
	電圧	+ 12V @ 2.5A + 5V @ 2.5A
	電流	<10W
	消費電力	<10W
動作温度	温度	-20℃ + 70℃
	湿度	20%~80%
外形寸法	幅	200mm
	高さ	187mm

基本仕様

基本仕様

×

×

基本仕様

基本仕様

基本仕様

基本仕様

基本仕様

×

“4 M”

基本仕様

基本仕様

基本仕様

基本仕様

×

基本仕様

RMVS
GUI

×

×

基本仕様

×

Sylvia