

Milionů pixelů HD analogové-digitální smíšené vozidla HDD mobilní DVR-MDR7105



Snadno Smart GUI rozhraní, což šetří čas v nastavení zařízení.

Hlavní rysy

JEHO Solution, H.264 komprese, více Jednoproudové nahrávání, podpora 5CH video vstup, nahrávání a přehrávání videa (4CH real-time 720p milionu pixelů analogový HD vstupní /4CH analogové standardní definice vstup/2kanálový analogový vstupní + 2CH HD kombinovaný vstup + vstup kamery síť 1CH 1080 P);

3CH video výstup (CVBS video výstup, podpora přední a zadní výstup; 1CH VGA výstup pro 2 k volitelné)

Exkluzivní předem přidělit DVR speciální technologie systému souborů, řešení opakovaně utírat fragmentace souborů příčina, řešení úložiště souborů zhroucení systému, ztrátu dat a nemůže najít nosiče a souboru zkomolený, zajištění integrity dat.

8-36V široký napětí s nízkou spotřebou energie. Podporovat zpětné Protection over napětí/přetočení-current ochranu. Max 10amper aktuální výstup, podpora 12V a 5V napájení periferních zařízení. Ultra Úsporný design;

Unikátní technologie UPS zajišťuje integritu záznamu, dojde-li k výpadku napájení, dokonce může trvat 8-10s.

HDD + SD Card uložení (podpora 2.5" HDD, max 128 G SD karta) chrání před poškozením nárazy a

prachem; podpora USB portu dat zálohování a zařízení aktualizace;

2 USB porty, upgrade dat zálohování a zařízení.

Podpora vstupu alarm 9CH (1CH analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH nezávislý alarmový výstup.

Podpora 2 může rozhraní.

Podpora HDD ohřev funkce, mohou pracovat v náročném prostředí.

Podpora GPS/BD/G-senzor rozšiřující modul;

Realizovat v reálném čase sledování prostřednictvím 3G / 4G;

Podpora vysílání/Intercom/Text odeslaný atd; lze přidat senzor/teploty oleje senzor/POS/LED Panel reklama;

Podpora OTG zařízení aktualizace automaticky, zařízení může automaticky provést upgrade verze aktualizace, údržba je mnohem pohodlnější

Podpora IOS/Android telefon vzdálené sledování

Vysoká spolehlivost letectví konektory, vysoká cena/výkon, stabilní a spolehlivé.

Vlastnosti produktu:

- ◆ JEHO Solution,H.264 komprese, více Jednoproudové nahrávání, podpora 5CH video vstup, nahrávání a přehrávání videa (4CH real-time 720p milionu pixelů analogový HD vstupní /4CH analogové standardní definice vstup/2kanálový analogový vstupní + 2CH HD kombinovaný vstup + vstup kamery síť 1CH 1080 P);
- ◆ Vysoce kvalitní reálném čase nahrávání, volitelné 720P/CIF/HD1/D1, kvalitní nastavitelná;
- ◆ Profesionální auto moc Design, široká napětí 6-36V, poskytují zpětné napětí/přetočení-náklad/ochrana proti zkratu, poznat druhy auto aplikace;
- ◆ Podpora 12V výstupní napětí, napájení pro kamery/Screen atd.;
- ◆ Max 1TB HDD + 128 GB SD karta zrcadlové nahrávání, chránit DVR před elektrickým proudem a poškození prach;
- ◆ Watchdog funkci pro abnormální restartování, chránit kartu SD a záznamy;
- ◆ Exkluzivní systém souborů Pre-allocated vozidlo chránit úplnost údajů;
- ◆ ACC zpoždění, lze nastavit dobu 24 hodin;
- ◆ Unikátní technologie UPS zajišťuje integritu záznamů dojde-li k výpadku napájení, může trvat i 10-15s.

- ◆ Auto záznam/Ruční záznam/Alarm záznam atd pracovní režim pro různé požadavky;
- ◆ Show Car status/deska/řidičské Route/nízké rychlosti/rychlost informací pro pohodlnou správu;
- ◆ Podpora GPS/BD, 3G / 4G WIFI modul volitelné rozšíření;
- ◆ Silnou síť, zařízení nakonfigurovat pomocí IE tkanivo, podpora SMS získat informace o zařízení a nakonfigurovat;
- ◆ Podpora monitorování, Two way Intercom, PTZ, Alarm, rychlosti, Geo plot atd přes dálkové ovládání platformy;
- ◆ 8CH IO poplachový vstup (otevřené dveře, světla, směru, brzdy, zadní atd), můžete propojení druhu alarmu;
- ◆ 2CH alarmový výstup, podpora světlo a zvuk alarmu senzor, olej/síly odříznuti;
- ◆ Vysoké úrovně letectví rozhraní, snadné instalace a lepší nárazuvzdorný, stabilnější;
- ◆ Podpora místní Auto Foto když alarm vstup.
- ◆ Vysoce spolehlivé letectví konektory vstup/výstup, snadná instalace, silnější antivibrační.
- ◆ Snadno Smart GUI rozhraní, šetří čas v nastavení zařízení;
- ◆ Silná stabilní aplikace, podpora 3G / 4G v reálném čase sledování, talk-back, přehrávání, záznam, obrázek Přichytit atd.;
- ◆ Aktualizovány prostřednictvím SD nebo OTA vzdálené automatické aktualizace, stabilní a pohodlné;
- ◆ Podpora telefonní vzdálené sledování, telefonní volání atd.
- ◆ Podpora PTZ/POS/Oil senzor/LED reklamní Panel atd;
- ◆ Standardní smlouvu o podpoře ministerstva dopravy
- ◆ Přizpůsobit podle vašeho přání;

Specifikace

Položka		Parametr
OS		Linux
Jazyk		Angličtina/Čínština/vlastní
Komprese videa		Komprese H.264
OSD		Překryvy informace, například datum čas a vozidlo ID
GUI	Grafické uživatelské rozhraní	Nastavení parametrů systému s dálkovým ovládním.

Video záznam systém	Vstup videa	4CH real-time 720 p milionu pixelů HD analogové vstupní /4CH analogové standardní definice vstup/2kanálový analogový vstupní + 2CH HD kombinovaný vstup kamery sítě vstupní + 1CH 1080 P), letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2ch CVBS výstup + 1CH VGA výstup pro volitelné, 1.0Vp-p, 75Ω, podporovat 1CH celou obrazovku, zobrazení obrazovky 4CH
	Náhled	Podpora 1 kanál a náhled 4 kanály, 5 kanály spojovat náhled náhled na celou obrazovku podporu ruční/Alarm Trigger
	Rozlišení	1080P / 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanály 720 P + 1080 p / 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň.
	Video Standard	PAL: 100f/s, CCIR625 čára, 50field; NTSC: 120f/s, linky CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úroveň kvality videa volitelné; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi úroveň kvality videa volitelné
	Režim záznamu	Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Podporovány jsou časované nahrávání, aktivační záznam poplachu a ruční nahrávání.
Zvuk	Zvukový vstup	4CH Aviation Plug vstup
	Zvukový výstup	2ch, sluchátka připojit na čelním panelu, BNC připojení na zadní panel
	Komprese	Komprese G.726, 8KB/s rychlost
Poplachový vstup	7CH Alarm vstupní, 1CH AD vstup, impulsní rychlost vstupu, Alarm propojení	
Alarmový výstup	2ch alarmový výstup, podpora světlo/zvuk alarmu senzor, olej/moc uříznout	
Rozhraní	3CH RS232, POS/palivový senzor/LED reklama připojení	
	2ch 485 rozhraní, připojte kamery PTZ	
Bezdrátový přenos	Podporuje vestavěný v 3G přenos,, CDMA2000, WCDMA, GPRS, EDGE; Postaven v 4G modul volitelné, TDD-LTE FDD-LTE	
Pozice GPS	Integrovanou podporu modul GPS/BD	
Skladování	PEVNÝ DISK	Max 2,5 "HDD"
	SD karta	Max 128GB SD karta zrcadlové nahrávání udržet bezpečnost dat
	Aktualizace	Podpora USB aktualizaci, SD kartu aktualizace, vzdálené aktualizace OTA
	Formát souborů	H.264
	Souborový systém	Speciální FAT32 souborový systém
	USB	Rozhraní USB na předním panelu pro data zálohovat U Disk, pevný Disk
Přehrání záznamu	Vyhledávání videí	Hledat záznam času/záznamu typu atd
	Přehrávání	Max v stejné době podporovat 4CH Replay /Stop/Fast/Slow Podporu dopředu a dozadu na rychlosti: x 2, x4, x8, x16.
Bezpečnost	Uživatel/správce 2 úrovně jiné heslo	
Volitelné funkce	Hlasový hovor	Podpora hlasového hovoru navzájem
	TTS hlas vysílání	Podpora TTS hlas vysílací funkce.
	Sériová rozbalit	Podpora LED reklama Panel□Oil Sensor□POS□Bus stanice Broadcaster□ Car OBD,ect.external zařízení
Napětí a energie	Řízení spotřeby	Široká Voltage.Support časované/zpoždění vypnuto / náklad Voice-over, reverzační připojení/napětí nedostatek/zkratu atd.
	Vstupní napětí	DC: 6V - + 36V
	Výstupní napětí	+12V@1.5A, +5V@1.5A
	Moc	Pracovní < 5W

Pracovní prostředí	Teplota	-20 °C - + 70 °C
	Vlhkost vzduchu	20 % - 80 %
Ohters	Velikost	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
	Hmotnost	1.90 kg