

3G Bus DVR GPS sledování Wifi & Alarmující systém DVR & MDR300

- 1.H.264 & vzorekression & podpora & 4 & Video & & & 2 & Audio & vstup;
- 2.dopt ADI & Professional & rovna 10 bitů & chip & videa recorder procesor;
- 3.Support & CIF, HD1 & & D1 & nahrávání;
4. REAL & čas & nahrávání &; 100fp; **Podpora & Mobilní telefony & dálkové monitOring;**
- 5.Support & 2CH & D1 + 2CH & CIF & real & čas & přehrávání;
- 6.High & komprese & poměr & se & jasným & obrazu;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support & GPS, & G-Sensor, & Gyro-Sensor & modul;
- 11.Sdoprovod & 3G & přenos; & WiFi & bezdrátová & přenos;
- 12.Support & 3G & dálkové oil cut-off & a & vypínání; & Podpora & místní & a & dálkové & PTZ & control;
- 13.Record & soubor & formát: & ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof;
- 15.Pracovní & teplota: -25C & 70C;
- 16.SD & karty & skladování může **supprot & 2ks & SD & karta;**
- 17.Demisions120mm * & 112 mm * 40 & mm.





Specifikace

System	
Procesor / System	Hisilicon Hi3512 H.264 Linux (2.6)
Bezpečnost	Dvě úrovně ochrany heslem pro správce a uživatele
Video/ Audio & amp; Alarm	
Video vstup / výstup	Vstup: 4 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω; Výstup: 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω
Video Stream Standardní	Standardní ISO14496-10
Revi funkce	1 kanál nebo 4 kanálový režim revi
Audio vstup / výstup	Vstup: 4 kanálový výstup: 1 kanál
Nahrávání zvuku	Synchronizován s videem
Komprese zvuku	G.726 5 KB / s
Alarm vstup / výstup	6 kanálů vstup, výstup 1 kanál
Nahrávání videa	
Rozlišení záznamu	D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 kanály D1 a 2 kanály CIF
Kvalita záznamu	1-4 úrovně 1 je nejvyšší úroveň a 4 je nejnižší úroveň.
Režim záznamu	Výchozí nastavení: Auto Record. Ostatní režimy: časové a Alarm Record (Volitelné)
Záznam Storage	Maximální výše podpory na jeden 32GB SD karta a jeden 2,5 palcový pevný disk.
Record Search	Hledat Video záznam podle rekordním čase, režim záznamu a ukládání záznamů zařízení atd
Přehrávání Záznam	Maximální podpora 4 kanály Přehrávání synchronní.
Ostatní	
Komunikační rozhraní	RS232 rozhraní pro dálkové ovládání; RJ45 10M / 100M Ethernet port.
Bezdrátový přenos	Vestavěný 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) nebo volitelných GPRS, WIFI a EDGE
Modul	GPS a G-Sensor Vestavěný

Teplota / vlhkost	Normální teplota: 0 ° C ~ + 50 ° C Topné těleso: -25 ° C až +50 ° C Vlhkost: 20% až 80%
-------------------	---

Balení



Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS certifikace



Výkonný software screenshot



