

Richmor

Laser Auto Inteligentní High Speed PTZ Kamera

RCM-LPC218

Celková bydlení die-cast vysoké pevnosti hliníkové slitiny

all-metal internal structure, impact, corrosion, protection grade IP66

Low power consumption, easy to heat, long life, radiation distance

laser noční vidění vzdálenost až 300 metrů.

Je třeba uplatňovat v noci, drsné prostředí, na dlouhé vzdálenosti

ve velkém měřítku monitorování v reálném čase příležitosti;

Horizontal operation monitoring range far and wide range of vertical operation monitoring

360 ° Nekonečné úhel otáčení 180 ° aniž by vzhledl slepých míst;

Built-in decoder, integrated multi-protocol, multi-brand cameras baud rate and protocol;

Support OSD menu function, POST display dome current information, 60 seconds of self-learning function;

The exact angle of 0.1 degrees always shows the exact function of the angle moves;

128 přednastavených pozic, displej hlídky přednastavené číslo;

Built-in surge and lightning protection devices and data memory function

Specifikace:

Model RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36

Obrazový snímač 1/4 "Ex-view HAD CCD

Efektivní pixely 752 (H) × 582 (V)

Sync System Internal / Exogenní

Video výstup VBS 1.0Vp-p/75 ohmů

Vyvážení bílé Auto / Manual

Horizontální rozlišení 480TVL

SNR ≥ 50 dB

Elektronická závěrka 1/1 ~ 1/10 000s 1/3 ~ 1/10 000s

Minimální osvětlení 0.01Lux

Focal Length F = 3.4 ~ 122.4m 36x f = 3.5 ~ 91.0mm 26x f = 4.1 ~ 73.8mm 18x

Iris & zoom Auto / Manual

Horizontální rotace 0,1 ° ~ 100 ° / S

Odmítat 0,1 ° ~ 60 ° / S

Horizontální úhel 360 ° nekonečný bit

Down úhel -90 ° ~ + 90

Předvolba 128 (maximum)

Ovládání multi-protokol, RS485

Relativní vlhkost 90%

Provozní teplota -30 ° C ~ 55 ° C

Příkon 60VA

Napájení AC24V

