

Detajální specifikace

1. Integrovaný **4G /3G** modul, umožňující vzdálené sledování a správu s CMS.
2. Integrovaný **GPS/BD** poloHovací modul pro správu rychlosti, polohy, času a trasy. Podpora alarmů abnormality polohovacího modulu a antény .
3. Podpora připojení **externí snímač rychlosti** , realizující přesné určení polohy v nepřímamnosti satelitních signálů v interiéru.
4. vestavěný 3-osé **G-SENSOR** na realizovat aunamatické nahrávání alarmu abnormálních vibrací, převrácení, nárazu atd.
5. Integrovaný **WIFI** modul na podpora rychlá konfigurace s mobilním telefonem v režimu AP.
6. Vyrobeno z litého hliníkuPCABSnylonového plastu. Je to světlo - hmotnost a je **vodotěsný a odolný proti vaalům** (IP67, odolnost proti pádu 2 metry), vhodné pro venkovní práce, déšť - důkaz a není snadné je poškodit.
7. The **montážní konzole** je profesionálně navržena tak, aby se přizpůsobila různým modelům automobilů (přizpůsobena čtvercovým/kulatým trubkám). Lze instalovat na sloupek A nebo sloupek B .
8. celý zařízení **lze nastavit nahoru, dolů, doleva a doprava** pro dosažení nejlepšího úhlu sledování. Po nastavení do příslušné polohy se zaaretuje a zafixuje šrouby, aby řidič nemohl nastavit úhel kamery a aby nedošlo k otřesům. Podporuje 355° vlevo a vpravo, 90° nastavení nahoru a dolů .
9. **Ultra vysoká integrace** , Vestavěný kamera, infračervené světlo s (podporuje monitorování v prostředí se slabým osvětlením a bez osvětlení), GPS anténa, 4G anténa, WIFI anténa . S jednoduchá a pohodlná instalace a připojení .
10. Celý stroj má extrémně vysokou spolehlivost konstrukce a může dosáhnout nepřetržitého monitorování v prostředí **-30 °C až 75 °C** .
11. H jako dobrý **proti neoprávněné manipulaci** a **prachotěsný** design, který zajistí, že TF karta, SIM karta a připojovací port nejsou poškozeny.
12. **1 kanál audio vstup** . Integrovaný vysoce citlivý MIC, může nahrávat zvuk a podporuje hlasový interkom .
13. **I integrovaný reproduktor** které mohou provádět zvukové vysílání a včasné varování.
14. **5 indikátorů stavu** , který může sledovat pracovní stav zařízení v reálném čase.
15. Tlačítko externího alarmu (**SOS**) je připojen, který podporuje tlačítko alarmu pro spuštění nouzového poplachu a pořizování snímků.
16. Podporuje oddělení navigačních linek a alarmy vstupu a výstupu v oblasti. Zařízení dokáže uložit až 16 řádků a ploch.
17. **9V~110V** adaptivní široký napěťový vstup, extrémně nízká spotřeba energie. Podpora ochrany proti zpětnému připojení, přepětí, nadproudu a přetížení, podpora 12 V výstupní výkon .
18. Podporuje ukládání karet TF, jedna karta podporuje až **512G** a podporuje výměnu za provozu.
19. 3 kanály poplachového vstupu, 1 kanál poplachového výstupu (podporuje reléové ovládání startu a zastavení vozidla) . 1 kanál z **RS232**. Podporuje rozšířený sériový port, externí zvukový a světelný alarm nebo obrazovku LED světla/připomenutí .
20. Podpora funkce Face ID a DSM. Lze připojit jeden kanál mrtvý úhel kamera dokáže realizovat **varování mrtvého úhlu** funkce .
21. **Design s extrémně nízkou spotřebou energie**, méně vývinu tepla a rychlé spuštění! Profesionální platformový software dokáže realizovat funkce vzdáleného monitorování a správy počítačů a mobilních telefonů .