

# Richmor

## **Laserová inteligentní vysoká rychlost PTZ Fotoaparát**

### **bezpečnost vozidla AHD mobilní dvr, RS485 RS232 veřejné autobusové mobilní dvr, Vysoce kvalitní 4ch mobilní Dvr Gps 3g Wifi**

RCM-LPC218

Kryt z hliníkové slitiny s vysokou pevností

celokovová vnitřní struktura, náraz, koroze, stupeň krytí IP66

Nízká spotřeba energie, snadné ohřev, dlouhá životnost, vzdálenost záření

laserová vzdálenost nočního vidění až 300 metrů.

Potřeba používat v noci, drsné prostředí, na dlouhé vzdálenosti

rozsáhlé monitorování příležitosti v reálném čase;

Horizontální provozní monitorování dosahuje širokou škálu monitorování vertikálního provozu

360 ° Nekonečný rotační úhel 180 ° ° bez pohledu na slepé skvrny;

Vestavěný dekodér, integrované multiprotokolové, multi-brandová přenosová rychlost a protokol;

Podpora funkce OSD menu, POST zobrazení informací o domech, 60 sekund samočinné funkce;

Přesný úhel 0,1 stupňů vždy zobrazuje přesnou funkci úhlových pohybů;

128 přednastavených pozic, číslo předvoleb zobrazení hlídky;

Zabudované přepěťové a bleskojistkové zařízení a funkce paměti dat

## **Specifikace:**

Model RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36

Snímač obrazu 1/4 "HAD CCD

Efektivní pixely 752 (H) × 582 (V)

Interní / externí systém synchronizace

Video výstup VBS 1.0Vp-p / 75 ohmů

Vyvážení bílé Auto / Manual

Horizontální rozlišení 480TVL

SNR ≥ 50 dB

Elektronická závěrka 1/1 ~ 1/10, 000s 1/3 ~ 1/10, 000s

Minimální osvětlení 0.01Lux

Ohnisková vzdálenost F = 3,4 ~ 122,4m 36x f = 3,5 ~ 91,0mm 26x f = 4,1 ~ 73,8mm 18x

Iris & Zoom Automatické / Ruční

Horizontální rotace 0.1 ° ~ 100 ° / s

Vypnutí 0,1 ° ~ 60 ° / s

Horizontální úhel 360 ° ° nekonečný bit

Úhel dolů -90 ° ~ + 90

Předvolba 128 (maximum)

Řízení více protokolů, RS485

Relativní vlhkost 90%

Provozní teplota -30 ° C ~ 55 ° C

Spotřeba energie 60VA

Napájení AC24V

