

Mobilní dvr podporovaný senzorem pro zabezpečení kamionů se 4-kanálovým kamerovým vstupem

(Řada RCM-MDR210)

Vlastnosti produktu

4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

1. Režim komprese H.264, podporuje 4CH v reálném čase 720P megapixelový AHD vstup a vstup analogového standardního fotoaparátu;
2. Exkluzivní pre-přidělit DVR speciální soubor System technologie, řešit opakovaně vymazat příčinu fragmentace souborů, řešení sbalení systém souborů SD karty, ztrátu dat a nemůže najít SD CARD a poškozený soubor, zajistit integritu dat.
3. 10-36 V přizpůsobivý širokopásmový vstup, konstrukce s velmi nízkou spotřebou energie;
4. Paměťová karta SD (2SD karty, každá maximální podpora 128GB) Může být zcela odolná vibracím vozu. Prach a ostatní způsobují poškození dat;
5. Podpora GPS / BD / G-Sensor; Konektory pro vysokou spolehlivost letectví.
6. Vysoký provozní výkon se spolehlivou stabilitou, jednoduchým a přehledným provozním menu.

Řada RCM-MDR 210	
Model číslo.	Funkce
RCM-MDR210XXXI	Základní nahrávání, G-senzor, slot SD karty
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Jeden slot SD karty
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210WGDY	3G, WIFI, GPS, G-Sensor, Dual SD slot
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-senzor, Dual SD slot

Podrobné obrázky

4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G



Device back view

4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G



Device front view

4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

LED Indicators



4ch mobilní DVR 4G 720P 3G 4G

Back Panel



Seznam parametrů RCM-MDR210

Položka		Parametr
OS		Linux
Jazyk		Čínština / angličtina / přizpůsobená
Komprese videa		H.264
OSD		Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.

Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	1CH CVBS + 1CH VGA výstup, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Celá obrazovka, 4CH obrazovka
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů. Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P
	Kvalita videa	0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	4CH, letecká zástrčka
	Audio výstup	1CH, letecká zástrčka
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu		Vstup 4Ch Alarm, druhy podpory alarmu
Poplachový výstup		1CH výstražný výstup
Komunikační rozhraní		1CH RS232 nebo 1CH RS485 pro volitelné příslušenství
Pozice		Podpora Vestavěný GPS / BD modul, zabudovaný v G-senzoru, může přehrát a analyzovat trasu řízenou vozidlem.
bezdrátový přenos		Podpora Vestavěná funkce bezdrátového přenosu 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE
Detekce pohybu		Podpora poplachu detekce pohybu. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po alarmu na platformě.)
G-Sensor		Podporujte G-senzor
Úložný prostor	SD	Dvojitá SD karta, každá 128GB paměťová karta SD karty
	Vylepšit	Podpora vzdálené aktualizace SD karty
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32

Přehrávání videa	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	Přehrávání	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně
		Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16.
Napětí & Napájení	Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Timed / Delay
	Napěťový vstup	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální práce <14 W, stav pohotovosti & 0,5W
	Teplota	-20 ° C až +70 ° C
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20% až 80%
	Heslo	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo
Bezpečnostní	Velikost	112 (W) x 36 (H) x 138 (D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360g

GUI sledování Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Richmnebo Mobile DVR Mileage Sobtížnost

Skutečný případ společnosti Richmor



aplikace

Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle




Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Nákup Guides

Obal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd. Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem Richmor, také vítáme vlastní balík.

Podmínky spolupráce



Richmor Brand Package

Standard Package

Informace o přepravě

Odhadovaný čas přepravy

A. 3-5 pracovních dnů po zúčtování platby za vzorovou objednávku.

b. 5-10 pracovních dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Poznámky:

1.Order bude odeslán do dalších 2 pracovních dnů po dokončení platby, 48 hodin stárnutí;

2.Odborné dokumenty budou zaslány po odeslání objednávky, prosím zkontrolujte poštu;

3.Všechny balíky budou dodány společnostmi DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd. Podle vaší volby;

Platební info

1.T / T, Western Union, Paypal volitelně;

2,30% vklad, zůstatek je zaplacen před doručením

Poznámky:

Po uskutečněné platbě zašlete bankovní výpis, podle toho zajistíme výrobu

Informace o záruce

Volná náhrada:

Mobilní rekordér DVR může nahradit zdarma v podmínkách do 15 dnů po prodeji, v podmínkách našeho problému s kvalitou, ne-umělé poškození

Záruka dodavatele:

Nabízíme vám záruku na jeden rok na záznamovém zařízení DVR ve vozidle, pokud máte nějaké záruky, obraťte se na nás na uspokojivé řešení

Poznámka:

Všichni kvalifikovaní vrácení / výměna musí být vedeni námi, nemusíme přijmout váš návrat bez předchozího upozornění

Servis

1. dobře vyškolený tým prodeje a silní inženýři pro rychlou a profesionální podporu.

2. Služba OEM / ODM

Certifikace



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Výstava

Certification



O nás & Zákazníci:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmcctvsales2](#)





EXCELLENT SUPPORT

