

IOS / Android App Smart- 3G MINI DVR Mit GPS für Bus-Sicherheit MDR300

- 1.H.264 ; Compingression ;, Unterstützung ; 4 ; Video ; ; ; 2 ; Audio ; Eingang;
- 2.Eindopt ADI ; Beruflich ; 10 Bit ; Chip ; Video recorder Prozessor;
- 3.Support ; CIF, HD1 ; ; D1 ; Aufnahme;
4. Real ; Zeit ; Aufnahme ;: 100fp; ; Unterstützung ; Handy ; Fern monitoring;
- 5.Support ; 2CH ; D1 + 2CH ; CIF ; Real ; Zeit ; Wiedergabe;
- 6.high ; Kompression ; Verhältnis ; mit ; klar ; Bild;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support ; GPS, ; G-Sensor, ; Gyro-Sensor ; Modul;
- 11.Support ; 3G ; Übertragung; ; WiFi ; Wireless ; Übertragung;
- 12.Support ; 3G ; Fern oil Cut-off- ; und ; Power-Off; ; Unterstützung ; lokalen ; und ; Fern ; PTZ ; control;
- 13.Record ; Datei ; Format: ; ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof ; dustproof;
- 15.Arbeiten ; Temperatur: -25C ; +70 ° C;
- 16.SD ; Karte ; Lagerung kann ; supprot ; 2pcs ; SD ; Karte;
- 17.Demisions120mm * ; 112mm * 40 ; mm.





Technische Daten

System	
Prozessor / System	Hisilicon Hi3512 H.264 Hauptprofil Linux (2.6)
Sicherheit	Zwei Ebene Kennwortschutz für Administratoren und Benutzer
Video/ Audio & amp; Alarm	
Video Input / Output	Input: 4 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω; Ausgang: 1 FBAS, 1,0 Vp-p, 75Ω
Standard-Video-Stream	Standard ISO14496-10
Revi-Funktion	1-Kanal oder 4-Kanal-Modus revi
Audio Input / Output	Eingang: 4-Kanal-Ausgang: 1 Kanal
Audio-Aufnahme	Mit Video synchronisiert
Audio Compression	G.726 5 KB / s
Alarm Input / Output	6 Kanäle Eingang; 1-Kanal-Ausgang
Video Recording	
Aufnahme-Auflösung	D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 Kanäle von D1 und 2 Kanäle CIF
Aufnahmequalität	1-4 Ebenen, 1 ist die höchste Stufe und 4 ist die unterste Ebene.
Aufnahme-Modus	Standard: Auto Record. Anderen Modi: Zeiteinstellung und Alarm Record (Optional)
Rekord Lagerung	Maximale Unterstützung einer 32 GB SD-Karte und eine 2,5-Zoll-Festplatte.
Rekord Suche	Suche nach Video auf Nimm ein Rekordzeit, Aufnahmemodus und Plattenspeichergerät usw.
Rekord-Wiedergabe	Max Unterstützung 4 Kanäle Wiedergabe synchron.
Andere	
Kommunikationsschnittstelle	RS232-Schnittstelle zur Fernsteuerung; RJ45 10M / 100M Ethernet-Port.
Drahtlose Übertragung	Built-in 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) oder wahlweise GPRS, WIFI und EDGE
Modul	GPS und G-Sensor integrierte
Temperatur / Feuchtigkeit	Normaltemperatur: 0 ° C ~ + 50 ° C Heizung: -25 ° C ~ + 50 ° C Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

Leistungsstarke Software Screenshot



Kunden in der ganzen Welt



Willkommen bei Jenny für Details kontaktieren

E-Mail: jenny@rcmctv.com

Skype: [rcmctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmctvsales4)