

Richmor WIFI P2P-IP-Kamera für innere Sicherheit

RCM-NP630C

Erweiterte Funktionen

1. Fernüberwachung (Unterstützung IOS und Android)
2. Local Monitoring (built-in USB-Anschluss und Micro-SD-Card-Schnittstelle)
3. Video Phone (von Dail-up, keine Korrespondenz)
4. Alarm per E-Mail
5. Perfekte 3D-Stimme
6. Support Upgrade-Online

Bild Schießen












Parameter

Artikel	Parameter
Haupt & nbsp; Prozessor	High & nbsp; Performance & nbsp; Embedded & nbsp; Mikroprozessor Hi3512
Betriebs & nbsp; System	Embedded & nbsp; Linux & nbsp; OS
Bild & nbsp; Sensor	30W & nbsp; Pixel & nbsp; & nbsp; CMOS
Video & nbsp; Kompressions & nbsp; Format	H.264
Signal & nbsp;-System	PAL / NTSC
Video & nbsp; Auflösung	VGA: 640 * 480
Aufnahme & nbsp; Geschwindigkeit	VGA @ & nbsp; 25 & nbsp; fps & nbsp; oder & nbsp; 30 & nbsp; fps
Motion & nbsp; Erkennung	JA

Mindest & nbsp; Beleuchtung	0.1LUX / F1.2
Video & nbsp; Anruf	JA
IR	JA
Video & nbsp; Ausgang	BT656 / 3.5 & nbsp; Zoll & nbsp; TFT & nbsp; LCD
Kompression	G.711A
Audio & nbsp; Eingangs	Built-in & nbsp; Mikrofon & nbsp; oder & nbsp; eine & nbsp; Außen & nbsp; Headset
Audio & nbsp; Ausgangs	Built-in & nbsp; Lautsprecher & nbsp; oder & nbsp; & nbsp; ein & nbsp; Außen & nbsp; Headset
Recording & nbsp; Modus	Manuell / Timer / Bewegung & nbsp; / & nbsp; Spielplan
Video & nbsp; Lagerung	USB, Micro & nbsp; SD
Alarm & nbsp; Eingangs	Lernen & nbsp; Wireless & nbsp; Sensor & nbsp; Alarm & nbsp; Eingang
Alarm & nbsp; ausgelöst	Lautsprecher & nbsp; Alarm, Alarm & nbsp; Aufnahme, Erfassung, E-Mail
Ethernet & nbsp; Schnittstelle	RJ45 & nbsp; & nbsp; 100M & nbsp; / & nbsp; 1000M & nbsp; Base-TX
USB	1 * & nbsp; USB & nbsp; 2.0
TF	1 * TF
W-lan	Ja 802.11 & nbsp; b / g / n
Headset	One & nbsp; 3.5 & nbsp; Kopfhörer & nbsp; Buchse
Power & nbsp; Versorgung	DC & nbsp; 12V & nbsp; 2A
PTZ & nbsp; Kontrolle	Built-in & nbsp; horizontal & nbsp; und & nbsp; vertikale & nbsp; Steuer & nbsp; Motor
Power & nbsp; Verbrauch	2W
Arbeiten & nbsp; Temperatur	0 ° C + 55 ° C
Arbeiten & nbsp; Luftfeuchtigkeit	10% -90%
Abmessungen & nbsp; (mm)	109 * 117 * 213mm
Gewicht	800g
Installation	Rack montieren

Bescheinigung

Zusammenarbeit Nutzungs

 Warranty	<p>All items with 1 year warranty. Buyer pays the shipping cost back to us for repairing the faulty items within warranty date; we will repair all faulty items for free within warranty and pay the shipping back to you. We accept the refund by returning of the original goods and receipt in 7 days from purchasing date. Items should not be defective or broken.</p>
 Payment	<p>We accept Alipay, West Union, TT. All major credit cards are accepted through secure payment processor ESCROW.</p>
 Shipping	<p>DHL, EMS, UPS, Post WORLDWIDE SHIPPING. Deliver within 24 Hours for sample order.</p>
 After-Sales	<p>If there is any problem with technical operation or anything we can help, please contact us by Email or Trade Manager soon. Our engineer team will support you with pleasure!</p>
 Price	<p>We are the original designer and manufacture of the described product. Direct factory supply without any middleman.</p>

Factory Tour



Richmor OEM & ODM Service
 Brasil World Cup Supplier

South Africa



Argentina



Czech Republic



Brazil



Russia



India



Turkey



Mexico



Saudi Arabia

