DetailCHlierte Spezifikation

1. Integriert **4G /3G** Modul, das eine Fernüberwachung und -verwaltung ermöglicht mit CMS.
2. Integriert **GPS/BD** Positionierungsmodul zur Verwaltung von Geschwindigkeit, Ort, Zeit und Route. Unterstützt Positionierungsmodul- und Antennenanomaliealarme .
3. Unterstützen Sie die Verbindung **externer Geschwindigkeitssensor** , wodurch eine genaue Positionsbestimmung auch dann möglich ist, wenn in Innenräumen keine Satellitensignale vorhanden sind.
4. eingebaut 3-Achsen **G-SENSOR** Zu Realisieren Sie das automatische Hochladen von Alarmen bei ungewöhnlichen Vibrationen, Überschlägen, Stößen usw.
5. Integriert **W-LAN** Modul Zu Unterstützung schnelle Konfiguration mit Mobiltelefon im AP-Modus.
6. Hergestellt aus Aluminiumguss PC ABS Nylon-Kunststoff. Es ist leicht - Gewicht und ist **wasserdicht** Und **vandalensicher** (IP67, 2 Meter Fallfestigkeit), geeignet für Arbeiten im Freien, Regen - Beweis, und nicht leicht beschädigt zu werden.
7. Der **Montagehalterung** ist professionell entwickelt, um sich an verschiedene Automodelle anzupassen (angepasst an Vierkant-/Rundrohre). Kann an der A-Säule oder B-Säule montiert werden .
8. Das Ganze Gerät **kann nach oben, unten, links und rechts verstellt werden** um den besten Überwachungswinkel zu erreichen. Nach der Einstellung auf die entsprechende Position wird es mit Schrauben verriegelt und fixiert, um zu verhindern, dass der Fahrer den Kamerawinkel verstellt, und um Stöße zu vermeiden. Unterstützt 355° nach links und rechts, 90°-Einstellung nach oben und unten .
9. **Ultrahohe Integration** , Eingebaut Kamera, Infrarotlicht s (unterstützt die Überwachung in Umgebungen mit wenig Licht und ohne Licht), GPS Antenne, 4G-Antenne, WIFI-Antenne . S einfache und bequeme Installation und Verbindung .
10. Die gesamte Maschine verfügt über ein äußerst zuverlässiges Design und kann eine kontinuierliche Überwachung in einer Umgebung von erreichen **-30°C bis 75°C** .
11. H so gut **Manipulationsschutz** Und **staubdicht** Design, um sicherzustellen, dass die TF-Karte, die SIM-Karte und der Anschlussport nicht beschädigt werden.
12. **1 Kanal Audioeingang** . Integriertes hochempfindliches Mikrofon, kann Audio aufnehmen und unterstützt die Sprachgesprächsanlage .
13. **1 Integrierter Lautsprecher** das Audioübertragungen und Frühwarnaufforderungen durchführen kann.
14. **5 Statusanzeigen** , das den Arbeitsstatus des Geräts in Echtzeit beobachten kann.
15. Eine externe Alarmtaste (**SOS**) angeschlossen ist, der die Alarmtaste zum Auslösen eines Notfallalarms und zum Aufnehmen von Bildern unterstützt.
16. Unterstützt Navigationslinientrennung und Bereichsein- und -ausgangsalarme. Das Gerät kann bis zu 16 Linien und Bereiche speichern.
17. **9V ~ 110V** Adaptiver Weitspannungseingang, extrem geringer Stromverbrauch. Unterstützt Verpolungsschutz, Überspannungs-, Überstrom- und Überlastschutz, Unterstützung 12 V Ausgangsleistung .
18. Unterstützt TF-Kartenspeicher, eine einzelne Karte unterstützt bis zu **512G** und unterstützt Hot-Swapping.
19. 3 Alarমেingangskanäle, 1 Alarमेausgangskanal (unterstützt die Relaissteuerung von Fahrzeugstart und -stopp) . 1 Kanal von **RS232**. Unterstützt erweiterte serielle Schnittstelle, externen Ton- und Lichtalarm oder LED-Licht-/Erinnerungsbildschirm .
20. Unterstützt Face ID und DSM-Funktion. Kann einen Kanal anschließen Toter-Winkel-Kamera erkennen kann **Warnung vor totem Winkel** Funktion .
21. **Design mit extrem niedrigem Stromverbrauch**, Weniger Wärmeentwicklung und schneller

Start! Professionelle Plattformsoftware kann Fernüberwachungs- und Verwaltungsfunktionen von Computern und Mobiltelefonen realisieren .