

# Haupteigenschaften

- 1) H.264-Videokomprimierung, Unterstützung 4CH 720P AHD-Kameraeingang / 4CH analoger SD-Kameraeingang / 2CH HD + 2CH SD-Mischeingang;
- 2) VGA-Ausgang für optional;
- 3) Exklusives vorab zugewiesenes Dateisystem, Behebung des Problems der Dateifragmentierung / SD verloren / Datei verstümmelt usw., Schutz der Datendatei;
- 4) 8-36 V breite Spannung, geringerer Stromverbrauch;
- 5) SD-Kartenspeicher (Dual SD-Karte, jeweils maximal 128 GB),
- 6) Unterstützung des 4CH-Alarmeingangs und des 1CH-unabhängigen Alarmausgangs;
- 7) Optionale einzelne serielle RS232-Schnittstelle oder einzelne RS485-Erweiterung
- 8) Unterstützt die Erweiterung des GPS / BD / G-Sensormoduls
- 9) Echtzeitmonitor über 3G / 4G realisieren;
- 10) Unterstützt WIFI-Modul, kann Daten automatisch herunterladen
- 11) Unterstützt SMS Remote Konfigurations- / Steuergerät;
- 12) Support Broadcast / Intercom / Text gesendet usw .; kann Ölsensor / Temperatursensor / POS / LED-Anzeigefeld hinzufügen;
- 13) Hochvibrations-Luftfahrtstecker

