

## RCM-MDR7104

### Produktspezifikation:

|                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel                  |                              | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebssystem           |                              | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sprache                  |                              | Englisch / chinesisch / besonders angefertigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Videokomprimierung       |                              | H.264-Komprimierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OSD                      |                              | Informationen wie Datum und Fahrzeug-ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GUI                      | Grafische Benutzeroberfläche | Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Videoaufzeichnungssystem | Video-Eingang                | 4CH 960P / 720P AHD Eingang, Luftfahrtanschluß, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Video-Ausgang                | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützungs1CH voller Schirm, Ansicht des Schirmes 4CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Vorschau                     | Unterstützung 1 Kanal und 4 Kanäle Vorschau., Support Manual / Alarm Trigger Vollbildvorschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Lösung                       | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle von 720P und 4 Kanäle von D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | Bildqualität                 | 1-4 Ebenen, 1 ist das höchste Niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Video-Standard               | PAL: 100 f / s, CCIR625 Zeile, 50field;<br>NTSC: 120f / s, CCIR525 Linie, 60field;<br>CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 Niveauvideoqualität wahlweise freigestellt;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 waagerecht ausgerichtete videoqualität wahlweise freigestellt;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 waagerecht ausgerichtete videoqualität wahlweise freigestellt;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, mehrfache videoqualität wahlweise freigestellt |
|                          | Aufnahmemodus                | Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten.<br>Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslösung und manuelle Aufnahme werden unterstützt.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio                    | Audioeingang                 | 4CH Luftfahrt-Stecker-Eingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Audioausgang                 | 2CH, Kopfhöreranschluss an der Frontplatte, BNC Connect an Rückwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Kompression                  | G.726 Kompression, Geschwindigkeit 8KB / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alarめingang              |                              | 7CH Alarめingang, 1CH AD Eingang, Impulsgeschwindigkeitseingang, Warnungsverknüpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alarmausgang             |                              | 2CH Alarmausgang, Stützlicht / stichhaltiger Warnungssensor, Öl / Stromabschaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnittstelle            |                              | 3CH RS232, POS / Kraftstoff-Sensor / LED-Anzeigen-Anschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          |                              | 1CH 485 Schnittstelle, schließen Sie PTZ Kamera an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drahtlose Übertragung    |                              | Unterstützung Errichtet in der Übertragung 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, RAND;<br>Errichtet im 4G Modul wahlweise freigestellt, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GPS-Position             |                              | Unterstützung Errichtetes GPS / BD Modul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerung             | Festplatte           | Max. 2,5 "1 TB Festplatte                                                                                                                                 |
|                      | SD-Karte             | Max 128GB SD-Kartenspiegel Aufzeichnung Halten Sie Datensicherheit                                                                                        |
|                      | aktualisieren        | Unterstützungs-USB-Aktualisierung, Sd-Karten-Aktualisierung, OTA entfernte Aktualisierung                                                                 |
|                      | Datei Format         | H.264                                                                                                                                                     |
|                      | Dateisystem          | Spezielles FAT32 Dateisystem                                                                                                                              |
|                      | USB                  | USB-Schnittstelle auf der Vorderseite für Daten-Backup von U Festplatte, Festplatte                                                                       |
| Aufnahme-Wiedergabe  | Videosuche           | Suche nach Datensatz / Datensatztyp usw                                                                                                                   |
|                      | Wiedergabe           | Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zur gleichen Zeit<br>Stützen Sie Vorwärts- und Rückspiel mit der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16. |
| Sicherheit           |                      | Benutzer / Admin 2 Ebene Unterschiedliches Passwort                                                                                                       |
| Optionale Funktionen | Sprachanruf          | Stützenanruf einander                                                                                                                                     |
|                      | TTS Sprachausgabe    | Stützen Sie TTS Sprachübertragungsfunktion.                                                                                                               |
|                      | serielle Erweiterung | Unterstützungs-LED-Anzeige-Verkleidung, Ölsensor, POS, Bus Station Broadcaster, Auto OBD, ect.external Vorrichtung                                        |
| Spannung & Power     | Energieverwaltung    | Wide Voltage.Support Timed / Delay aus                                                                                                                    |
|                      | Eingangsspannung     | DC: + 6V - + 36V                                                                                                                                          |
|                      | Ausgangsspannung     | + 12 V ~ 1,5 A, + 5 V ~ 1,5 A                                                                                                                             |
|                      | Power                | Arbeit & It; 5W                                                                                                                                           |
| Arbeitsumfeld        | Temperatur           | -20 °C - + 70 °C                                                                                                                                          |
|                      | Feuchtigkeit         | 20% - 80%                                                                                                                                                 |
| Andere               | Größe                | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                                             |
|                      | Gewicht              | 1,90 kg                                                                                                                                                   |

## Produkt Show:







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WIFI Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

## Product Introduction

### Device Series



15

## Product Advantage



# Client-Benutzeroberfläche

**移动视频监控平台**

欢迎登录, RCMTEST

系统

终端列表 轮询列表 我的地图

贵C A6446

CH1

CH2

CH3

CH4

桂KY7507

桂KY7569

80024

80119

D82868

子NPS001

桂KY7586

桂KY7599

贵B93017

贵C87762

状态 云台 色彩 语音

设备类型 MDVR

终端名称 贵C A6446

终端ID 80109

公司 通运集团金融公司

所属分组 贵州

GPS时间 2016-03-14 09:50:09

位置 贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)

速度 74.10 km/h(南)

费用 正常

贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S

贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S

贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S

贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索

马临镇政府

贵C A6446

时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10

公司: 通运集团金融公司 司机: 陈国忠

位置: 贵州省遵义市习水县G4215(蓉遵高速公路)

状态: 在线 3G ACC开启 SD卡(存在)

视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田

特匠岩

200米

GPS监控 报警信息 系统事件 抓拍图片

运行时长: 00:01:04 在线率: 27.27% 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

Unsere mdvr unterstützen mobile Clientüberwachung wie PC, Handy usw.

## İstemci İndirme



Windows

[İndir](#)

Version: 7.4.0.15

Güncelle: 20151123

[indir](#)

Version: 7.0.3

Güncelle: 20150523



Version: 7.0.0.10

Güncelle: 20150801

**Uygun Program İndir**



# Zertifikat

# CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

Unternehmen und Fabrik



Ausstellung:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Für mehr Details über Produkte, email unser Vertreter Sylvia.