IP-Kamera'S Charakter:
1) Neue Smart-Home Security Item, mit Multi-Funktion des Videoanrufs lokale Überwachung, Funk-Fernbedienung, drahtlose Alarm
2) H.264 Main Profile Kompressionsmodus, High-Definition, fließend Übertragungs
3) Keine Notwendigkeit Verdrahtung
4) RJ45, USB, Unterstützte Mini SD Card
5) Unterstützung IOS, Andriod Überwachung und Videoanruf
6) 360 Grad drehbaren, 300.000 Pixel CMOS
IP-Kamera "s Bilder:

Internet

Remote monitoring
(IOS and Android)
I'm
23CM
10:00
0.8Kg
Local monitoring
(Rec By USB,micro sd)
Alarm Sent E-mail
(Speaker,Rec,E-mail)
Internet
Video Phone
(by dail-up no Correspondence)
Internet
Internet

Die IP-Kamera Parameter:

Artikel	Parameter
Haupt & nbsp; Prozessor	High & nbsp; Performance & nbsp; Embedded & nbsp; Mikroprozessor Hi3512
Betriebs & nbsp; System	Embedded & nbsp; Linux & nbsp; OS
Bild & nbsp; Sensor	30W & nbsp; Pixel & nbsp; & nbsp; CMOS
Video & nbsp; Kompressions & nbsp; Format	H.264
Signal & nbsp;-System	PAL / NTSC
Video & nbsp; Auflösung	VGA: 640 * 480
Aufnahme & nbsp; Geschwindigkeit	VGA @ & nbsp; 25 & nbsp; fps & nbsp; oder & nbsp; 30 & nbsp; fps
Motion & nbsp; Erkennung	JA
Mindest & nbsp; Beleuchtung	0.1LUX / F1.2
Video & nbsp; Anruf	JA
IR	JA
Video & nbsp; Ausgang	BT656 / 3.5 & nbsp; Zoll & nbsp; TFT & nbsp; LCD
Kompression	G.711A
Audio & nbsp; Eingangs	Built-in & nbsp; Mikrofon & nbsp; oder & nbsp; eine & nbsp; Außen & nbsp; Headset

Audio & nbsp; Ausgangs	Built-in & nbsp; Lautsprecher & nbsp; oder & nbsp; ein & nbsp; Außen & nbsp; Headset
Recording & nbsp; Modus	Manuell / Timer / Bewegung & nbsp; / & nbsp; Spielplan
Video & nbsp; Lagerung	USB, Micro & nbsp; SD
Alarm & nbsp; Eingangs	Lernen & nbsp; Wireless & nbsp; Sensor & nbsp; Alarm & nbsp; Eingang
Alarm & nbsp; ausgelöst	Lautsprecher & nbsp; Alarm, Alarm & nbsp; Aufnahme, Erfassung, E-Mail
Ethernet & nbsp; Schnittstelle	RJ45 & nbsp; & nbsp; 100M & nbsp; / & nbsp; 1000M & nbsp; Base-TX
USB	1 * & nbsp; USB & nbsp; 2.0
TF	1 * TF
W-lan	Ja 802.11 & nbsp; b / g / n
Headset	One & nbsp; 3.5 & nbsp; Kopfhörer & nbsp; Buchse
Power & nbsp; Versorgung	DC & nbsp; 12V & nbsp; 2A
PTZ & nbsp; Kontrolle	Built-in & nbsp; horizontal & nbsp; und & nbsp; vertikale & nbsp; Steuer & nbsp; Motor
Power & nbsp; Verbrauch	2W
Arbeiten & nbsp; Temperatur	0 ° C + 55 ° C
Arbeiten & nbsp; Luftfeuchtigkeit	10% -90%
Abmessungen & nbsp; (mm)	109 * 117 * 213mm
Gewicht	800g
Installation	Rack & nbsp; montieren

IP-Kamera'S-Zertifizierung:

Eine weitere Kamera für Fahrzeuge:

Wasserdicht IP66 Auto-Kamera

IP-Kamera'S Versand Artikel:
1. & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; für & nbsp; Proben, & nbsp; Tür-zu-Tür;
2. & nbsp; Lieferung & nbsp; Zeit: & nbsp; 3-7 & nbsp; Tage & nbsp; für & nbsp; Proben; negoniation für & nbsp; Batch-& nbsp; Waren.
Zahlung & nbsp; Ausdrücke:
1. & nbsp; Zahlung: & nbsp; T / T, & nbsp; Western & nbsp; Union, PayPal, & nbsp; 30% & nbsp; Einlagen; & nbsp; 70% & nbsp; Balance & nbsp; vor & nbsp; Lieferung.
2. & nbsp; MOQ: & nbsp; 1pcs
3. & nbsp; Garantie & nbsp ;: 1 Jahr
4. & nbsp; Paket & nbsp; Informationen: PC 1 & nbsp; pro & nbsp; Feld, Markenverpackung, Verpackungs netural und kundenspezifische Verpackung
WARUM WIR?
1.We & nbsp; sind & nbsp; Alibaba & nbsp; beurteilten & nbsp; 3 & nbsp; Jahre & nbsp;

Gold & nbsp; Lieferant.
2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Servi ce .
3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.
4.100% & nbsp; QC & nbsp; Inspektion & nbsp; Vorher & nbsp; Versand.
5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; aufgeführt, Wettbewerbs & nbsp; Preis.