3G DVR móvil con seguimiento GPS 3G en tiempo real de grabación DVR, MDR500

. Adoptar avanzado H.264 perfil principal formato de compresión de vídeo: alta relación de compresión, imágenes claras,
espacio de disco pequeña
. Adoptar el formato de archivo general. Apoyar jugador principal H264 corriente en el mercado
. Protección de apagado para el contenido de vídeo; garantizar la integralidad de registro cuando se produce un fallo de alimentación.
. + 6V ~ + 48V diseño voltaje amplio, aplicable a todo tipo de vehículos
. Soporte de salida de 12V / 2A, puede suministrar energía a otros dispositivos relativos
. Módulo GPS de apoyo, puede acelerar los vehículos de registros en tiempo real y la sincronización automática
. Función de transmisión de vídeo de la ayuda 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc. opcional)
. Profesional software de análisis de la reproducción: GPS track, corriendo estatales, la velocidad, los datos de la caja de negro y de audio
imágenes de vídeo de reproducción sincronizada etc.
. Administrar el software de forma centralizada; apoyar de transmisión en tiempo real de imágenes del vehículo y la información de alarma
etcétera
. Pequeño y exquisito:
500 serie: tamaño entero 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso Neto: 1 KG

DVR móvil Imágenes

DVR móvil Especificación

artículo	Parámetro Equipos	Índice de Desempeño
sistema	Procesador	Adoptar procesador de alto rendimiento de H.264, fuerte codificación y decodificación
	OS	Sistema Linux embebido en tiempo real
	Sistema	PAL / NTSC
	Interfaz de la Operación	Interfaz gráfica de la operación del menú(Menú OSD)
	Seguridad	Dos protecciones de contraseña de nivel para los administradores y usuarios
Vídeo	Entrada de vídeo	Entrada: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Salida de vídeo	Salida: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Función de revisión	1 canal o 4 modo de revisión canal
	Estándar de vídeo	PAL,25 cuadros / s ,Línea CCIR625,50 campo NTSC,30 cuadros / s,Línea CCIR525,60 campo
Audio	Entrada de audio	Entrada: 1 canal de1,Entrada MIC
	La salida de audio	Salida: 1 canal,100mV-500 mV / 100-500 Ω
	Nivel de salida	1V 2V ~
	Grabación de audio	Sincronizado con vídeo
	Compresión de Audio	G.726
Alarma	Entrada de alarma	4Entrada de nivel de CH
	Salida de alarma	Salida de nivel 2 CH
Interfaz de comunicaciones	Puerto serie	Soporte 2 PC interface RS232
	Puerto de red	RJ45 10M / 100M Ethernet puerto.
La comunicación inalámbrica	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opcional)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opcional)
GPS	Soporte integrado en el módulo GPS / externa; coordenadas geográficas, velocidad, etc. pueden escrita en el archivo de vídeo	

Actualización de software	Apoyo a la modernización de tarjetas SD

Accesorios

AV Input Cables

AV Output Cable

Power Cable

IO Cables

Remote Contorl

GPS Antenna

CD (Manual & Software Inside)

SD Mobile DVR

Paquete

Richmor Brand Package

Standard Package

DVR móvil CE FCC ROHS Certificación

Propia diseñado el software captura de pantalla

Los clientes en todo el mundo

Gracias por sus ayudas!

Bienvenido a ponerse en contacto con Jenny para más detalles:

E-mail: jenny@rcmcctv.com Skype:rcmcctvsales4