

H.264 DVR móvil con el seguimiento GPS en Google Earth, 3G, MDR500

- . Adoptar avanzada H.264 de perfil principal formato de compresión de vídeo: alta relación de compresión, imágenes claras, espacio de disco pequeña
- . Adoptar el formato de archivo general. Apoyar jugador principal H264 corriente en el mercado
- . Protección de apagado para el contenido de vídeo; garantizar la integridad del registro cuando se produce un fallo de alimentación.
- . + 6 V ~ +48 V diseño voltaje amplio, aplicable a todo tipo de vehículos
- . Soporte de salida de 12V / 2A, puede suministrar energía a otros dispositivos relativos
- . Módulo GPS Soporte, puede acelerar vehículos récord en tiempo real y la sincronización automática
- . Función de transmisión de vídeo de la ayuda 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc opcional)
- . Profesional software de análisis de la reproducción: GPS track, corriendo estatales, la velocidad, datos de la caja negro y audio imágenes de vídeo de reproducción sincronizada, etc
- . Gestionar software de forma centralizada; apoyar de transmisión en tiempo real de imágenes del vehículo y la información de alarma etc
- . Pequeño y exquisito:
500 series: tamaño entero 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso Neto: 1 KG





Especificaciones

artículo	Equipos parámetro	Rendimiento índice
sistema	Procesador	Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding
	OS	Integradas e en tiempo real Linux sistema
	Sistema	PAL / NTSC
	Operación interfaz	Gráfica menú operación interfaz(OSD menú)
	Seguridad	Dos nivel de contraseña protecciones de administradores y usuarios
Vídeo	Video de entrada	Entrada: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Video salida	Salida: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Revisión función	1 canal o 4 canal reseña modo
	Video estándar	PAL,25 cuadro / s ,CCIR625 línea,50 campo NTSC,30 cuadro / s,CCIR525 línea,60 campo
Audio	Audio de entrada	Entrada: 1 canal1,MIC de entrada
	Audio salida	Salida: 1 canal,100mV-500 mV / 100-500 Ω
	Salida nivel	1V ~ 2V
	Audio grabación	Video; sincronizada con
	Audio Compresión	G.726
Alarma	Alarma de entrada	4CH nivel de de entrada
	Alarma salida	2 CH nivel de salida
Comunicación Interface	Serial puerto	Soporte y 2 pcs RS232 interfaz
	Red puerto	RJ45 10M / 100M Ethernet puerto.
Wireless comunicación	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opcional)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opcional)
GPS	Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file	
Software modernización	Soporte y SD tarjeta de modernización	

Accesorios



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD (Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Paquete

Propios diseñado software de pantalla



Los clientes en todo el mundo



Gracias por sus ayudas!

Bienvenido a ponerse en contacto con Jenny para más detalles:

E-mail: jenny@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/username/rcmcctvsales4)