Especificación detallada

1. Integrado **4G /3G** módulo, que permite la supervisión y gestión remotas con CMS.
2. Integrado **GPS/BD** Módulo de posicionamiento para gestionar velocidad, ubicación, tiempo y ruta. Admite alarmas de anomalía del módulo de posicionamiento y anomalía de la antena .
3. Conexión de soporte **sensor de velocidad externo** , logro un posicionamiento preciso en ausencia de señales de satélite en interiores.
4. incorporado 3 ejes **SENSOR G** a realice la carga automática de alarmas de vibración anormal, vuelco, impacto, etc.
5. Integrado **Wi-Fi** módulo to apoyo Configuración rápida con teléfono móvil en modo AP.
6. hecho de aluminio fundido PCABS material plástico de nailon. es ligero - peso y es **impermeable** y **a prueba de vialismo** (IP67, resistencia a caídas desde 2 metros), adecuado para trabajos al aire libre, lluvia - Prueba y no es fácil de dañar.
7. El **soporte de montaje** Está diseñado profesionalmente para adaptarse a diferentes modelos de automóviles (adaptado a tubos cuadrados/redondos). Se puede instalar en el pilar A o en el pilar B .
8. el conjunto dispositivo **Se puede ajustar hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.** para lograr el mejor ángulo de monitoreo. Después de ajustarlo a la posición adecuada, se bloquea y se fija con tornillos para evitar que el controlador ajuste el ángulo de la cámara y evitar golpes. Admite 355° hacia la izquierda y hacia la derecha, ajuste de 90° hacia arriba y hacia abajo .
9. **Integración ultraalta** , Incorporado cámara, luz infrarroja s (admite monitoreo en entornos con poca luz y sin luz), GPS antena, antena 4G, antena WIFI . S instalación y conexión simples y convenientes .
10. Toda la máquina tiene un diseño de confiabilidad extremadamente alta y puede lograr un monitoreo continuo en un entorno de **-30°C a 75°C** .
11. H tan bueno **antimanipulación** y **a prueba de polvo** diseño para garantizar que la tarjeta TF, la tarjeta SIM y el puerto de conexión no se dañen.
12. **1 canal entrada de audio** . Micrófono integrado de alta sensibilidad, puede grabar audio y admite intercomunicador de voz .
13. **I altavoz integrado** que puede realizar transmisiones de audio y **avILLAMADA DE SOCORRO** de alerta temprana.
14. **5 indicadores de estado** , que puede observar el estado de funcionamiento del dispositivo en tiempo real.
15. Un botón de alarma externo (**SOS**) está conectado, que admite el botón de alarma para activar la alarma de emergencia y capturar imágenes.
16. Admite separación de líneas de navegación y alarmas de entrada y salida de área. El dispositivo puede guardar hasta 16 líneas y áreas.
17. **9V~110V** Entrada de amplio voltaje adaptable, consumo de energía ultrabajo. Admite protección de conexión inversa, protección contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecarga, soporte 12 salida de potencia V .
18. Admite almacenamiento de tarjeta TF, una sola tarjeta admite hasta **512G** y admite intercambio en caliente.
19. 3 canales de entrada de alarma, 1 canal de salida de alarma (admite control de relé de arranque y parada del vehículo) . 1 canal de **RS232**. Admite puerto serie extendido, alarma de luz y sonido externo o pantalla de recordatorio/luz LED .
20. Admite la función Face ID y DSM. Puede conectar un canal de La cámara de punto ciego puede realizar **advertencia de punto ciego** función .
21. **Diseño de consumo de energía Ultra bajo**, ¡Menos generación de calor y arranque rápido! El software de plataforma profesional puede realizar funciones de gestión y monitoreo remoto de computadoras y teléfonos móviles. .