

Principales características

- Nueva solución Su, modo de compresión H.265, el mismo flujo de calidad de imagen que H.264 puede reducir el espacio y el tráfico en un 40%. Grabación multitransmisión.
- Integrar el comportamiento de conducción DSM y la función de reconocimiento facial del conductor;
- MDVR de 4 canales, una cámara AHD incorporada y compatible con 3 canales externos.
- Fácil de instalar con 3M directamente, ahorre 1/10 de tiempo de instalación en comparación con el MDVR normal
- El diseño industrial de alto nivel de hardware y firmware garantiza el funcionamiento estable de sí mismo y de los equipos electrónicos periféricos.
- Diseño desmontable y a prueba de polvo para proteger TF, tarjeta SIM, antena y puertos de conexión.
- La cámara frontal integrada se puede ajustar en dirección vertical, y la cámara se puede bloquear completamente a través de la estructura después del ajuste
- Vehículo integrado Micrófono y altavoz, conveniente para conversación bidireccional.
- Admite salidas de línea de conducción y alarmas de entrada y salida de área, el dispositivo puede guardar hasta 16 líneas y áreas
- Módulo de comunicación 3 / 4G integrado para monitoreo y administración remotos.
- Salida AV de 1 canal
- Admite tarjetas TF dobles (máximo 256G cada una)
- Entrada de alarma de 5 canales, 1 canal de salida de alarma, admite captura de fotos manualmente
- 1CH USB, 2CH RS232 y 1CH RS485
- Admite arranque y trabajo a baja temperatura. La máquina tiene un diseño de disipación de calor altamente confiable y la temperatura de trabajo puede alcanzar: -40 °C a 70 °C.



