

RCM-MDR7204
1080P AHD mega píxeles de MDVR

Características del producto:

- ◆ Su solución, compresión H.264, grabación de múltiples secuencias, el apoyo de 4 canales de entrada 1080P AHD Mega píxeles de la cámara;
- ◆ Alta calidad de grabación en tiempo real, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 opcional, calidad ajustable;
- ◆ Diseño del poder del coche profesional, 8-36V voltaje amplio, Proporcionar // Protección inversa de sobrecarga de tensión de cortocircuito, para cumplir con las clases de uso del coche;
- ◆ Soporte de 12 VCC de voltaje de salida, fuente de alimentación para la cámara / pantalla, etc;
- ◆ Tarjeta Max 2 TB de disco duro de 128 GB + SD Espejo de grabación, proteger DVR del shock & daño del polvo;
- ◆ Watchdog función de reinicio anormal, a proteger la tarjeta SD y Registro;
- ◆ exclusiva de pre-asignación de archivos DVR Especial System Technology, Solución de limpiar varias veces causa la fragmentación de archivos, y garantizar la integridad de los datos.
- ◆ ACC retardo apagado, puede establecer las 24 horas;
- ◆ único Tecnología de UPS garantiza la integralidad del registro cuando se produce un fallo de alimentación, aunque pueda por 10-15s.
- / Grabación manual / alarma ◆ Registro del Registro Automático etc modo de trabajo para cumplir diversos requisitos;
- ◆ Mostrar el estado del coche / plata / Conducción de Información de ruta / baja velocidad / Más velocidad para el manejo conveniente;
- ◆ Ayuda GPS / BD, 3G / 4G módulo opcional, WIFI extender;
- ◆ Red fuerte, teléfono dispositivo de configuración, ayuda SMS Obtener información del dispositivo y configurar;
- ◆ Soporte de Vídeo & Supervisión de sonido, intercomunicación, PTZ, alarma, Exceso de velocidad, etc Geo Fence través de la plataforma de control remoto;
- ◆ entrada de 8 canales de alarma (puerta abierta, luz, cambiará de dirección, frenos, invertir, etc.), puede ligamiento tipo de alarma;
- ◆ salida de alarma 2CH, apoya la alarma acústico-óptico vinculación, corte de combustible de aceite / potencia, etc.
- ◆ interfaz de alto nivel de la aviación, de fácil instalación y una mejor prueba de golpes, más estable;
- ◆ fácilmente inteligente interfaz GUI, tiempo en el ajuste de dispositivo de ahorro;
- ◆ fuerte aplicación estable, apoya monitor en tiempo real, de comunicación inversa, reproducción, grabación, imagen complemento etc;
- ◆ Actualizado a través de SD o OTA actualización automática a distancia, más estable y conveniente;
- ◆ Soporte monitor del teléfono remoto, 3G teléfono que llama, etc;
- ◆ Soporte PTZ / POS / Aceite de sensores / LED Panel de Publicidad, etc;
- ◆ Ministerio de Transportes Acuerdo Estándar Soporte
- ◆ pueden personalizar de acuerdo a su solicitud;

Ít.	Parámetro	
OS	Linux	
Idioma	Chino / Inglés / Otros (se puede personalizar)	
Compresión de video	Modo de compresión ASF	
OSD	Superposiciones de información como la hora y la fecha de identificación del vehículo	
GUI	Interfaz gráfica del usuario	Se puede conectar a la pantalla externa LED. Configuración de los parámetros del sistema con el mando a distancia.
Sistema de grabación de video	Entrada de video	4CH 1080P AHD, conector de la aviación.
	Salida de vídeo	2CH CVBS + salida VGA para opcional, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Avance	Apoyo 1 canal y 4 canales de vista previa., Manual de Apoyo / Activación de alarma preliminar a pantalla completa
	Resolución	La ayuda 1080P / 720P / D1 / CIF, MAX: 4 canales 1080P
	Calidad de video	0-7 niveles, 0 es el nivel más alto, 7 es el nivel más bajo.
	Estándar de vídeo	PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field; NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, múltiples niveles de calidad de vídeo opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, múltiples niveles de calidad de vídeo opcional; D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, múltiples niveles de calidad de vídeo opcional; 720P: 1 Mbps ~ 4 Mbps, múltiples niveles de calidad de vídeo opcional; 1080P: múltiples niveles de calidad de video opcionales;
	Modo de grabación	La configuración por defecto es la grabación automática después del encendido. grabación programada, grabación de disparo de alarma y la grabación manual son compatibles.

Audio	Entrada de audio	8CH, Aviación Plug
	Salida de audio	2CH, Puerto frontal es el puerto de auriculares, puerto trasero se conecta al conector BNC.
	Compresión	la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s
entrada de alarma		7CH IO entrada de alarma, entrada de AD 1 canal, la entrada de velocidad de pulso; Apoyo a la función vinculación de alarma
salida de alarma		2CH potencia de encendido / apagado de salida, apoya la alarma acústico-óptico vinculación, corte de combustible de aceite / potencia, etc.
Interface de comunicación		3CH RS232, dispositivo de extensión de soporte, tales como máquina de la posición, sensor de Fuel Oil, pantalla LED de publicidad, etc.
		1 canal 485, se puede conectar PTZ, etc.
		2CH interfaz CAN.
La transferencia inalámbrica		Soporte incorporado a la red 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA compatible con GPRS, EDGE; Soporte incorporado a la red 4G, TTD-LTE, FDD-LTE
Posición		Ayuda GPS incorporado / BD módulo, puede apoyar el ministerio de comunicaciones
Almacenamiento de vídeo	Almacenamiento	2.5 " tarjeta SD + HDD, cada uno máximo de 2 TB de disco duro de 128 GB + grabación de espejo tarjeta SD para proteger los datos de pérdida
	Mejorar	Soporte de actualización de disco flash USB, actualización de la tarjeta SD, la OTA actualización remota de forma automática
	Formato de archivo	.ASF
	Sistema de archivos	Sistema del sistema de archivos especial del coche
	USB	panel frontal compatible con puerto USB, compatible con disco flash USB de actualización de copia de seguridad; puerto USB caja de disco duro, puede realizar copias de seguridad de los datos de vídeo
Reproducción de vídeo	Videos Búsqueda	Buscar video por Tiempo de grabación / Tipo de registro, etc.
	Reproducción	Ayuda máxima de 4 canales de reproducción / parada / Avance rápido / retroceso rápido al mismo tiempo
		Soporte x 2, x4, x8, x16. avance rápido o retroceso juego
Tensión & El consumo de energía	Administración de energía	Entrada de alimentación amplia adaptación, apoyar voltaje amplio, de la sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, Reverse Protection..Support Ajuste de la hora / potencia de retardo fuera
	Voltaje de entrada	DC: + 8V ~ + 36V
	Voltaje de salida	+ 12V @ 2.5A, 2.5A + 5V @
	El consumo de energía	Normal de trabajo <10W
Ambiente de trabajo	Temperatura	-20 °C a + 70 °C
	Humedad	20% a 80%
otros	tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso neto	1,9 kg

Imágenes detalladas

Las patentes de diseño.



Nuestra compañía

Shenzhen Ciencia y Richmor amp; Technology Development Co., Ltd

Shenzhen Ciencia y Richmor amp; Technology Development Co., Ltd, es una empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo, producción y venta de sistemas de CCTV digitales intelligentized.

Nuestros productos incluyen principalmente 3G / 4G DVR móvil, red / analógico millón de píxeles de tarjetas SD de alta definición / DVR HDD móvil, 3G / 4G DVR portátiles para la aplicación de la ley;

Y muchos tipos de cámaras de circuito cerrado de televisión, incluyendo la noche de visión de la cámara HD PTZ, cámaras analógicas de automóviles, cámaras de alta definición de automóviles y otros equipos de circuito cerrado de televisión profesional del coche.



GESTIÓN "4 M"

Más mejoras de calidad de los productos todos los días.

Más progreso de servicios y ventas todos los días.
Más ampliamente el efecto de nuestra marca se expande día a día.
Más sonrisas a cada uno de nosotros todos los días.



Solicitud

RMVS INTERFACE

Fácilmente SmartGUI interfaz, ahorrando tiempo en la configuración del dispositivo.



nuestras certificaciones



Por favor, póngase en contacto con Sylvia conocer más detalles