RCM-MDR7204
1080P AHD MEGA PIXELS MDVR

Caractéristiques du produit:

◆ Sa solution, compression H.264, l'enregistrement multiple de flux, support 4CH 1080P AHD entrée caméra de Mega pixels;
◆ haute qualité d'enregistrement en temps réel, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 en option, de la qualité réglable;
◆ Power Design Car Professional, 8-36V tension large, fournir une tension / surcharge / protection contre l'inversion de court-circuit, pour rencontrer les types d'application de la voiture;
◆ Prise en charge 12VDC de la tension de sortie, alimentation pour caméra / écran etc;
◆ 2TB HDD Max + 128Go SD Card Mirror Recording, protéger contre les chocs DVR & dommages à la poussière;
◆ Watchdog fonction de redémarrage anormale, protéger la carte SD et enregistrement;
◆ exclusif de pré-allouer DVR fichier spécial System Technology, Résolution essuyez à plusieurs reprises la fragmentation des fichiers de cause, et d'assurer l'intégrité des données.
◆ ACC Retard off, peut fixer 24 heures;
◆ Technologie UPS unique assure l'intégralité de l'enregistrement lorsque la panne de courant se produit, même peut pour 10-15s.
◆ Auto Record / Enregistrement manuel / enregistrement d'alarme etc mode de travail pour répondre à des exigences différentes;
◆ Afficher l'état Auto / Plate / routes Route / Low Speed / Plus de vitesse pour la gestion pratique;
◆ Prise en charge GPS / BD, 3G / 4G Module en option, WIFI étendre;
◆ Forte réseau, téléphone appareil configure, support SMS Obtenir des informations de périphérique et configurer;
◆ Prise en charge vidéo & surveillance audio, Intercom, PTZ, alarme, Over vitesse, Geo Fence etc par télécommande plate-forme de contrôle;
◆ entrée 8CH d'alarme (porte ouverte, Lumière, Tourner direction, frein, inverser etc), peuvent Linkage types d'alarmes;
◆ sortie d'alarme 2CH, Soutenez l'alarme acousto-optique de liaison, coupure de carburant huile / puissance, etc.
◆ Interface de l'aviation de haut niveau, facilement l'installation et mieux antichoc, plus stable;
◆ Facilement intelligent interface graphique, un gain de temps dans le réglage de l'appareil;
◆ application Stable Strong, Soutien Moniteur en temps réel, talk-back, la lecture, enregistrement, image casser etc;
◆ Mis à jour via OTA SD ou la mise à jour automatique à distance, plus stable et pratique;
◆ Remote Monitor Support téléphonique, téléphone 3G Appel etc;
◆ Prise en charge PTZ / POS / Oil Sensor / LED Publicité Panneau etc;
◆ Ministère de soutien de l'accord standard Transport
◆ être personnalisé selon votre demande;

Article		Paramètre
OS		Linux
La langue		Chinois / anglais / autres (peut être personnalisé)
Compression vidéo		Mode de compression ASF
OSD		Superpositions informations telles que le temps de la date et identification du véhicule
GUI	Interface utilisateur graphique	Peut se connecter à l'écran LED externe. les paramètres du système d'installation avec la télécommande.
Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	4CH 1080P AHD, connecteur de l'aviation.
	Sortie vidéo	CVBS + VGA sortie 2CH en option, 1.0Vp-p, 75Ω
	Aperçu	Support 1 canal et 4 canaux aperçu., Support manuel / Alarme Trigger aperçu plein écran
	Résolution	Soutien 1080P / 720P / D1 / CIF, MAX: 4 canaux 1080P
	Qualité vidéo	0-7 niveaux, 0 est le plus haut niveau, 7 est le niveau le plus bas.
	standard vidéo	PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, multi niveaux de qualité vidéo en option; HD1: 600kbps ~ 2.5Mbps, multi niveaux de qualité vidéo en option; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, multi niveaux de qualité vidéo en option; 720P: 1Mbps ~ 4Mbps, multi niveaux de qualité vidéo en option; 1080P: multi niveaux de qualité vidéo en option;
	Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après mise sous tension. enregistrement programmé, l'enregistrement de déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris en charge.

Audio	Entrée audio	8CH, Aviation plug
	Sortie audio	2CH, le port avant est le port écouteur, port arrière se connecte au connecteur BNC.
	Compression	compression G.726, la vitesse s 8KB /
entrée d'alarme		7CH IO Entrée d'alarme, 1CH entrée AD, entrée de vitesse d'impulsion; fonction de liaison d'alarme de soutien
sortie d'alarme		puissance 2CH on / off Sortie, Soutenez l'alarme acousto-optique de liaison, coupure de carburant huile / puissance, etc.
Interface de communication		3CH RS232, dispositif d'extension de support, tels que la machine POS, capteur de carburant à l'huile, écran LED de la publicité, etc.
		1CH 485, peut se connecter PTZ, etc.
		2CH interface CAN.
transfert sans fil		Soutien intégré dans le réseau 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA compatible avec GPRS, EDGE; Soutien intégré dans le réseau 4G, TTD-LTE, FDD-LTE
Position		Soutien GPS intégré / Module BD, peut prendre en charge le ministère des communications
Stockage vidéo	Stockage	2.5 '' HDD + Carte SD, chaque max 2TB HDD + 128Go enregistrement miroir de carte SD pour protéger les données contre la perte
	Surclassement	Support disque flash USB mise à jour, mise à niveau SD carte, OTA à distance de mise à niveau automatique
	Format de fichier	.ASF
	Système de fichiers	Système de fichiers du système de voiture spécial
	USB	Panneau avant supporte un port USB, supporte un disque flash USB mise à niveau vers la sauvegarde; dur port USB du boîtier de disque, peut sauvegarder les données vidéo
Lecture vidéo	Recherche vidéo	Recherche vidéo en temps record / Type d'enregistrement, etc.
	Lecture	Max support 4CH Replay / Stop / Avance rapide / retour rapide en même temps
		Support x 2, x4, x8, x16. jeu rapide vers l'arrière vers l'avant ou rapide
Tension & Consommation d'énergie	Gestion de l'alimentation	entrée de puissance large Adaptive, un large soutien de tension, Surcharge, surtension, court-circuit, inversé Protection..Support Réglage de l'heure / Power Delay off
	Entrée de tension	DC: + 8V ~ + 36V
	tension de sortie	+ 12V @ 2.5A, + 5V @ 2.5A
	Consommation d'énergie	Normale de travail <10W
Environnement de travail	Température	-20 ℃ à 70 ℃
	Humidité	20% à 80%
autres	Taille	200 (D) 187 * (W) * 62 (H) mm
	Poids net	1,9 kg

Images détaillées

Conception brevets.

Notre compagnie

Shenzhen Richmor Science & Technology Development Co., Ltd

Shenzhen Richmor Science & Technology Development Co., Ltd, est une société de haute technologie spécialisée dans le développement, la production et la vente de systèmes de vidéosurveillance numériques intelligentized.
Nos produits incluent principalement 3G / 4G DVR mobile, réseau / analogique millions de pixels haute définition carte SD / DVR mobiles HDD, 3G / 4G DVR portables pour application de la loi;
Et de nombreux types de caméras, y compris CCTV nuit visualisation caméra HD PTZ, caméras analogiques voiture, voiture caméras haute définition et d'autres équipements de voiture CCTV professionnelle.

"4 M" MANAGEMENT

D'autres améliorations de la qualité des produits de tous les jours.
Plus d'avancement des services et des ventes de tous les jours.
Plus largement l'effet de notre marque se développe tous les jours.
Plus de sourires à chacun de nous tous les jours.

Application

RMVS INTERFACE

Facilement interface graphique intelligente, un gain de temps dans le réglage de l'appareil.

Nos certifications

S'il vous plaît contacter Sylvia connaître plus de détails