

3G GPS Moniteur mobile Téléphone DVR HDD DVR de véhicule MDR500

- . Adopter avancée H.264 profil principal format de compression vidéo: taux de compression élevé, des images claires, petit espace disque
 - . Adopter le format de fichier général. Soutenir acteur principal flux H264 sur le marché
 - . Protection de mise hors tension pour le contenu vidéo; assurer l'intégralité de l'enregistrement lors d'une panne de courant se produit.
 - . + 6V ~ 48V + conception large de tension, s'appliquer à tous les types de véhicules
 - . Soutien 12V / puissance de sortie 2A, peut alimenter d'autres dispositifs relatifs
 - . Soutien module GPS, peut-enregistrement en temps réel des véhicules et accélérer la synchronisation automatique
 - . Fonction de transmission de vidéo de soutien 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc optionnel)
 - . Logiciel professionnel d'analyse de lecture: trace GPS, la course, la vitesse, l'état des données de la boîte noire et audio images vidéo de lecture synchronisée etc
 - . Gérer le logiciel central; soutenir la transmission en temps réel des images de véhicules et de l'information d'alarme etc
 - . Petit et exquis:
- Série 500: taille tout 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Poids net: 1 KG



Spécification

article	Équipement paramètre	Performance indice
système	Processeur	Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding
	OS	Systèmes Embarqués et temps réel Linux système
	Système	PAL / NTSC
	Opération l'interface	Graphique Menu opération l'interface(OSD menus)
	Sécurité	Deux niveau mot de passe protections pour administrateurs et utilisateurs
Vidéo	Vidéo entrée	Entrée: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Vidéo sortie	Sortie: 1 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Revue fonction	1 canal ou 4 canal examen Mode
	Vidéo standard	PAL,25 cadre / s ,CCIR625 ligne,50 champ NTSC,30 cadre / s,CCIR525 ligne,60 champ
Acoustique	Audio entrée	Entrée: 1 canal,1,MIC entrée
	Audio sortie	Sortie: 1 canal,100mV-500mV / 100-500 Ω
	Sortie niveau	1V ~ 2V
	Audio enregistrement	Vidéo; synchronisée avec
	Audio Compression	G.726
Image traitement, et stockage	Image compression	H.264,la variable Code flux(VBR) / fixe Code flux (CBR)
	Image forme	Chaque canal D1 / HD1 / CIF (facultatif)
	Vidéo continu	ISO14496-10
	Audio continu	G.726
	Vidéo Code taux	CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps,4 niveaux,1 est l' plus niveau, et 4 est l' niveau; bas HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps,4 niveaux,1 est l' plus niveau, et 4 est l' niveau; bas D1: 800Kbps ~ 3Mbps,4 niveaux,1 est l' plus niveau, et 4 est l' niveau; bas
	Vidéo cadre taux	PAL max 25 cadre,NTSC: max 30 cadre,cadre dynamique ajustement
	Audio Code taux	5 Ko / s
	Record stockage	SD carte,support 32G ou au-dessus de capacité; support SDHC norme , HDD support 1T
Alarme	Alarme entrée	4CH niveau entrée
	Alarme sortie	2 CH niveau sortie
Communication Interface	Serial portuaire	Support 2 pcs RS232 l'interface
	Réseau portuaire	RJ45 10M / 100M Ethernet port.
Nbsp sans fil communication	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (facultatif)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (facultatif)
GPS	Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file	
Logiciel la mise à niveau	Support SD carte la mise à niveau	

Autre	Power entrée	DC:+ 6V ~ + 48V
	Power sortie	+ 12V 3A
	Travailler température	-25 °C + 75 °C
	Environnement humidité	20% 80%

Accessoires



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD (Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Paquet



Richmor Brand Package



Standard Package

CE, FCC, ROHS



Propre logiciel capture d'écran conçu



Merci pour vos appuis!

Bienvenue au contact Jenny pour plus de détails:

E-mail: jenny@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmcctvsales4)