Caméra IP P2P'S Caractère:
1. surveillance à distance (Support IOS et Android)
2 Contrôle local (built-in port USB et Micro port de carte SD)
3 Video Phone (par dail-up, pas de correspondance)
4. alarme envoyé par e-mail
5 voix Parfait 3D
6. soutien de mise à niveau en ligne

Caméra IP P2P«de les Photos:

10:00
Rischmor

phone
Internet
pad
pad
Internet
NPC
NPC
Internet
NPC

Caméra IP P2P'S paramètre:

Article	Paramètre
Principal & nbsp; processeur	Haut & nbsp; Performance & nbsp; embarqué & nbsp; microprocesseur Hi3512
Exploitation & nbsp; système	Embarqué & nbsp; Linux & nbsp; OS
Image & nbsp; capteur	30W & nbsp; pixels et nbsp; & nbsp; CMOS
Vidéo & nbsp; Compression & nbsp; Format	H.264
Signal & nbsp; système	PAL / NTSC
Vidéo & nbsp; Résolution	VGA: 640 * 480
Enregistrement & nbsp; Vitesse	VGA @ & nbsp; 25 & nbsp; fps & nbsp; ou & nbsp; 30 & nbsp; fps
Motion & nbsp; détection	OUI
Minimum & nbsp; éclairage	0.1LUX / F1.2
Vidéo & nbsp; appel	OUI
IR	OUI

Vidéo & nbsp; sortie	BT656 / 3,5 & nbsp; pouces & nbsp; TFT & nbsp; LCD
Compression	G.711A
Audio & nbsp; Entrée	Built-in & nbsp; microphone & nbsp; une & nbsp;; externe & nbsp; & nbsp casque ou
Audio & nbsp; sortie	Built-in & nbsp; haut-parleurs & nbsp; ou & nbsp; une & nbsp; externe & nbsp; casque
Enregistrement & nbsp; mode	Manuel / Programmation / Mouvement & nbsp; / & nbsp; annexe
Vidéo & nbsp; stockage	USB, Micro & nbsp; SD
Alarme & nbsp; Entrée	Apprendre & nbsp; sans fil & nbsp; capteur & nbsp; alarme & nbsp; entrée
Alarme & nbsp; déclenché	Haut-parleurs & nbsp; alarme, alarme & nbsp; enregistrement, Capture, Email
Ethernet & nbsp; Interface	RJ45 & nbsp; & nbsp; 100M & nbsp; / & nbsp; 1000M & nbsp; Base-TX
USB	1 * & nbsp; USB & nbsp; 2.0
TF	1 * TF
Wifi	OUI, 802.11 & nbsp; b / g / n
Casque à écouteurs	One & nbsp; 3.5 & nbsp; casque & nbsp; prise
Power & nbsp; approvisionnement	DC & nbsp; 12V & nbsp; 2A
PTZ & nbsp; contrôle	Built-in & nbsp; & nbsp horizontale, et & nbsp; vertical & nbsp; contrôle & nbsp; moteur
Power & nbsp; Consommation	2W
Travailler & nbsp; Température	0 ° C à + 55 ° C
Travailler & nbsp; Humidité	10% -90%
Dimensions & nbsp; (mm)	109 * 117 * 213mm
Poids	800g
Installation	Rack & nbsp; monter

Certification de P2P Caméra IP:

Produits similaires de P2P Caméra IP: Notre Caméra IP sans fil WIFI P2P

Caméra IP P2PL 'emballage:

Caméra IP P2P Expédition d'article du ':

1 & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; pour & nbsp; échantillons, & nbsp; porte-à-porte;
2 & nbsp; Livraison & nbsp; Durée: & nbsp; 3-7 & nbsp; & nbsp jours, par & nbsp; échantillons; negoniation pour & nbsp; lot & nbsp; marchandises.
Paiement & nbsp; Conditions:
1 & nbsp; Paiement: & nbsp; T / T, & nbsp; Western & nbsp; Union, PayPal; & nbsp; 30% & nbsp; dépôts; & nbsp; 70% & nbsp; équilibre & nbsp; avant & nbsp; livraison.
2. & nbsp; MOQ: & nbsp; 1pcs
3 & nbsp; Garantie & nbsp ;: 1 année
4. & nbsp; Paquet & nbsp; Informations: 1 pc & nbsp; par & nbsp; boîte, marque emballage, d'emballage netural et personnalisé emballage

Pourquoi nous choisir?
1.We & nbsp; sont & nbsp; Alibaba & nbsp; évalué & nbsp; 3 & nbsp; ans & nbsp; Gold & nbsp; Fournisseur.
2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Servi ce .
3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.
4.100% & nbsp; QC & nbsp; inspection & nbsp; Avant & nbsp; Shippment.
5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; la liste, competitve & nbsp; prix.