#### Suivi Mobile DVR 4CH 3G GPS HD DVR Manuel

#### Vue d'ensemble

Super Grand tension, Tech UPS spécial, SD High Capacity Card, Beaucoup Mode d'enregistrement pour l'option, Soutien 3G & nbsp; GPS, Tous Connecteurs de l'aviation, 4CH & nbsp; Vidéo + 2CH & nbsp; Audio, CIF et D1 & nbsp; Switched librement, Sécurité & nbsp; clé pour & nbsp; Carte SD & nbsp; et la carte SIM, de soutien PTZ Controland Mobile & nbsp; Téléphone surveillance à distance.



#### 500 Série article

Point NO	Fonction	
RCM-MDR501S	Enregistrement de base	

RCM-MDR501SD	Y compris la boîte voiture noire en fonction d'enregistrement
RCM-MDR501SG	Module GPS
RCM-MDR501SDG	3G Module GPS

#### **Produits Caractéristiques**

- Dernières New compression vidéo H.264, audio G.726 & nbsp; code 4 canaux vidéo & amp; 2CH Audio.
- Mode d'enregistrement peut être l'option CIF / HD1 / D1, la qualité de l'image peut être & nbsp; ajusté.
- Professional & nbsp; Power Design pour véhicules, 6 ~ 48V tension large; Surcharge, surtension, court Ciruit, la protection arrière.
- All & nbsp; Connecteurs aviation, le Super & nbsp; stable, anti-choc haut, installation facile & nbsp; brancher à l'extérieur.
- Soutien DC12V, DC5V sortie, peut-il offrir Power & nbsp; pour Appareils & nbsp; & nbsp; et certains & nbsp; accessoires.
- 64 Go SD Card & nbsp; Max avec Data & nbsp; Redundary Tech, Assurer données & nbsp; Stable.
- L'enregistrement automatique, calendrier d'enregistrement, alarme (ouverture / fermeture de porte) & nbsp; mode d'enregistrement pour & nbsp; demande différente.
- Fichiers puissant & nbsp; fragmentation & nbsp; enlèvement & nbsp; technologie et des données & nbsp; fonctions de protection, le soutien à & nbsp; redémarrage anormale & nbsp; fonction de protection.
- Delay & nbsp spécial; Éteignez circuit, qui peut supporter le systerm & nbsp; Continus courir après la puissance du véhicule hors tension.
- 4CH Alarme Imput, PTZ & nbsp locale et à distance; contrôle.
- Support 3G, GPS, 3G & nbsp; Module: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., Compatible avec GPRS / EDGE;
- Le logiciel libre offre, le soutien en temps réel & nbsp; Videl en direct, GPS & nbsp; Lieu, Sceenshot, lecture, analyse, alarme, la gestion des logs.
- Soutien Upgrating par & nbsp; Carte SD, la surveillance support de téléphone Android / IOS.

#### **Caractéristiques**

Article	Paramètre
A & amp; V Entrée	4 canaux, l'aviation & nbsp; & nbsp; connecteur
A & amp; V Sortie	1 canal, aviation & nbsp; & nbsp; connecteur
le format de	H.264
compression vidéo	
Résolution	Sélectionnable D1 / HD1 / CIF.
	D1-la plus haute, CIF-le plus bas
Taux d'image vidéo	100 fps (PAL), 120fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Enregistrement	l'enregistrement d'incendie, enregistrement du
	temps, l'enregistrement d'alarme
Stockage	Carte SD

Alarme	Alarme 1CH; alarme et en même temps
enregistrement du	Utilisation d'un véhicule d'enregistrement
véhicule	(tourner à gauche / droite, feu stop), licence no. , La route, le conducteur
Protection du système	Saving & nbsp; & Nbsp; les données
Protection du système	d'enregistrement & nbsp; quand & nbsp; l'& nbsp;
	puissance & nbsp; hors, soutenir la mise à niveau
	du disque dur
Réseau	RJ45 & nbsp; Ethernet & nbsp; Interface & nbsp;
	et peut & nbsp; copier & nbsp; l'& nbsp; données
	par filaire / réseaux sans fil, contrôle & nbsp; et &
	nbsp; gestion & nbsp; l'& nbsp; machine principale.
Contrôle PTZ	RS232 peut tourner à l'interface PTZ
GPS	l'expansion du module GPS de soutien, recodage
	et la lecture de l'itinéraire du véhicule
G-SENSOR & nbsp; &	Module d'expansion d'G-Sensor de soutien,
nbsp; module	enregistrement état de la direction du véhicule et
	alarme
Batterie	Large plage de tension. Tension de
	fonctionnement: 6V ~ 48V; Recommander gamme:
	8V-40V; gamme instantanée: 6-70V. Soutenir protection contre les surtensions, sous-tensions &
	nbsp; protection, protection de court-circuit, la
	transposition & nbsp; protection, le feu sur le
	calendrier / arrêt, retardent la mise hors tension.
	La tension de sortie est de 12V.
Poudre	2.4W
Système	Embarqué à temps plein système de commande
	multitâche, soutenir & nbsp; & nbsp; Chinois
Environment	simplifié & amp; Anglais
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -20 ° C à 50 ° C ° °, humidité de travail: & lt; 90%; stockage &
u u v u i i	nbsp; température: -30 ° C à 70 ° C, Humidité de
	stockage & lt; 90%
Dimensions	180mm * 145mm * 45mm

# **Paquet**



Richmor Brand Package

Standard Package

### CE, FCC, ROHS approbation















Les clients à travers le monde



## Merci pour vos appuis!

Bienvenue au contact Jenny pour plus de détails

Skype: & nbsp; rcmcctvsales4 E-mail: & nbsp; jenny@rcmcctv.com