

Suivi Mobile DVR 4CH 3G GPS **HD DVR** Manuel

Vue d'ensemble

Super Grand tension, Tech UPS spécial, SD High Capacity Card, Beaucoup Mode d'enregistrement pour l'option, **Soutien 3G & nbsp; GPS**, Tous **Connecteurs de l'aviation**, 4CH & nbsp; Vidéo + 2CH & nbsp; Audio, CIF et D1 & nbsp; Switched librement, Sécurité & nbsp; clé pour & nbsp; Carte SD & nbsp; et la carte SIM, de soutien PTZ Controland Mobile & nbsp; Téléphone surveillance à distance.



500 Série article

Point NO	Fonction
RCM-MDR501S	Enregistrement de base

RCM-MDR501SD	Y compris la boîte voiture noire en fonction d'enregistrement
RCM-MDR501SG	Module GPS
RCM-MDR501SDG	3G Module GPS

Produits Caractéristiques

- Dernières New compression vidéo H.264, audio G.726 & nbsp; code 4 canaux vidéo & amp; 2CH Audio.
- Mode d'enregistrement peut être l'option CIF / HD1 / D1, la qualité de l'image peut être & nbsp; ajusté.
- Professional & nbsp; Power Design pour véhicules, 6 ~ 48V tension large; Surcharge, surtension, court Circuit, la protection arrière.
- All & nbsp; Connecteurs aviation, le Super & nbsp; stable, anti-choc haut, installation facile & nbsp; brancher à l'extérieur.
- Soutien DC12V, DC5V sortie, peut-il offrir Power & nbsp; pour Appareils & nbsp; & nbsp; et certains & nbsp; accessoires.
- 64 Go SD Card & nbsp; Max avec Data & nbsp; Redundary Tech, Assurer données & nbsp; Stable.
- L'enregistrement automatique, calendrier d'enregistrement, alarme (ouverture / fermeture de porte) & nbsp; mode d'enregistrement pour & nbsp; demande différente.
- Fichiers puissant & nbsp; fragmentation & nbsp; enlèvement & nbsp; technologie et des données & nbsp; fonctions de protection, le soutien à & nbsp; redémarrage anormale & nbsp; fonction de protection.
- Delay & nbsp; spécial; Éteignez circuit, qui peut supporter le system & nbsp; Continus courir après la puissance du véhicule hors tension.
- 4CH Alarme Input, PTZ & nbsp; locale et à distance; contrôle.
- Support 3G, GPS, 3G & nbsp; Module: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., Compatible avec GPRS / EDGE;
- Le logiciel libre offre, le soutien en temps réel & nbsp; Videl en direct, GPS & nbsp; Lieu, Sceenshot, lecture, analyse, alarme, la gestion des logs.
- Soutien Upgrating par & nbsp; Carte SD, la surveillance support de téléphone Android / IOS.

Caractéristiques

Article	Paramètre
A & amp; V Entrée	4 canaux, l'aviation & nbsp; & nbsp; connecteur
A & amp; V Sortie	1 canal, aviation & nbsp; & nbsp; connecteur
le format de compression vidéo	H.264
Résolution	Sélectionnable D1 / HD1 / CIF. D1-la plus haute, CIF-le plus bas
Taux d'image vidéo	100 fps (PAL), 120fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
Enregistrement	l'enregistrement d'incendie, enregistrement du temps, l'enregistrement d'alarme
Stockage	Carte SD

Alarme	Alarme 1CH; alarme et en même temps
enregistrement du véhicule	Utilisation d'un véhicule d'enregistrement (tourner à gauche / droite, feu stop), licence no. , La route, le conducteur
Protection du système	Saving les données d'enregistrement quand l' puissance hors, soutenir la mise à niveau du disque dur
Réseau	RJ45 Ethernet Interface et peut copier l' données par filaire / réseaux sans fil, contrôle et gestion l' machine principale.
Contrôle PTZ	RS232 peut tourner à l'interface PTZ
GPS	l'expansion du module GPS de soutien, recodage et la lecture de l'itinéraire du véhicule
G-SENSOR &nbsp; &nbsp; module	Module d'expansion d'G-Sensor de soutien, enregistrement état de la direction du véhicule et alarme
Batterie	Large plage de tension. Tension de fonctionnement: 6V ~ 48V; Recommander gamme: 8V-40V; gamme instantanée: 6-70V. Soutenir protection contre les surtensions, sous-tensions protection, protection de court-circuit, la transposition protection, le feu sur le calendrier / arrêt, retardent la mise hors tension. La tension de sortie est de 12V.
Poudre	2.4W
Système	Embarqué à temps plein système de commande multitâche, soutenir Chinois simplifié & amp; Anglais
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -20 ° C à 50 ° C ° °, humidité de travail: & lt; 90%; stockage température: -30 ° C à 70 ° C, Humidité de stockage & lt; 90%
Dimensions	180mm * 145mm * 45mm

Paquet



Richmor Brand Package



Standard Package

CE, FCC, ROHS approbation



Capture d'écran du logiciel libre



Merci pour vos appuis!

Bienvenue au contact Jenny pour plus de détails

Skype: & nbsp; rcmcctvsales4

E-mail: & nbsp; jenny@rcmccctv.com