spécification détaillée

1. Intégré **4G /3G** module, permettant la surveillance et la gestion à distance avec le CMS.
2. Intégré **GPS/BD** module de positionnement pour gérer la vitesse, l'emplacement, l'Heure et l'itinéraire. Prise en charge des alarmes d'anomalie du module de positionnement et d'anomalie d'antenne .
3. Prise en charge de la connexion **capteur de vitesse externe** , réalisant un positionnement précis en l'absence de signaux satellite à l'intérieur.
4. intégré 3 axes **CAPTEUR G** à réaliser le téléchargement automatique d'alarme en cas de vibration anormale, de retournement, d'impact, etc.
5. Intégré **Wi-Fi** module à soutien configuration rapide avec téléphone mobile en mode AP.
6. Fabriqué en fonte d'aluminium PC ABS matière plastique nylon. C'est léger - le poids et is **étanche** et **anti-vandalisme** (IP67, résistance aux chutes de 2 mètres), adapté aux travaux extérieurs, pluie - Preuve et pas facile à endommager.
7. Le **support de montage** est conçu professionnellement pour s'adapter à différents modèles de voitures (adapté aux tubes carrés/ronds). Peut être installé sur le montant A ou le montant B .
8. Le tout appareil **peut être ajusté vers le haut, le bas, la gauche et la droite** pour obtenir le meilleur angle de surveillance. Après réglage à la position appropriée, il est verrouillé et fixé avec des vis pour empêcher le conducteur de régler l'angle de la caméra et pour éviter les chocs. Prend en charge 355° à gauche et à droite, réglage à 90° de haut en bas .
9. **Intégration ultra-haute** , Intégré caméra, lumière infrarouge s (prend en charge la surveillance dans un environnement faiblement éclairé et sans lumière), GPS antenne, antenne 4G, antenne WIFI . S installation et connexion simples et pratiques .
10. L'ensemble de la machine a une conception extrêmement fiable et peut réaliser une surveillance continue dans un environnement de **-30°C à 75°C** .
11. H aussi bon **anti-effraction** et **étanche à la poussière** Conception pour garantir que la carte TF, la carte SIM et le port de connexion ne sont pas endommagés.
12. **1 canal entrée audio** . Micro haute sensibilité intégré, peut enregistrer de l'audio et prend en charge l'interphone vocal .
13. **I haut-parleur intégré** qui peut effectuer des diffusions audio et des invites d'alerte précoce.
14. **5 indicateurs d'état** , qui peut observer l'état de fonctionnement de l'appareil en temps réel.
15. Un bouton d'alarme externe (**SOS**) est connecté, ce qui prend en charge le bouton d'alarme pour déclencher une alarme d'urgence et capturer des images.
16. Prend en charge la séparation des lignes de navigation et les alarmes d'entrée et de sortie de zone. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 16 lignes et zones.
17. **9V~110V** Entrée de tension large adaptative, consommation d'énergie ultra faible. Prise en charge de la protection de connexion inversée, de la protection contre les surtensions, les surintensités et les surcharges, prise en charge 12 V puissance de sortie .
18. Prend en charge le stockage sur carte TF, une seule carte prend en charge jusqu'à **512G** , et prend en charge l'échange à chaud.
19. 3 canaux d'entrée d'alarme, 1 canal de sortie d'alarme (prend en charge le contrôle par relais du démarrage et de l'arrêt du véhicule) . 1 canal de **RS232**. Prend en charge le port série étendu, l'alarme sonore et lumineuse externe ou l'écran de rappel/lumière LED .
20. Prise en charge des fonctions Face ID et DSM. Peut connecter un canal de la caméra d'angle mort peut réaliser **avertissement d'angle mort** fonction .
21. **Conception à très faible consommation d'énergie**, moins de génération de chaleur et un démarrage rapide ! Le logiciel de plate-forme professionnelle peut réaliser des fonctions de surveillance et de gestion à distance des ordinateurs et des téléphones mobiles .