

IOS / Android APP intelligente 3G MINI DVR Con GPS per il bus di sicurezza **MDR300**

- 1.H.264 bozzettorESSIONE ,, supporto 4 Video 2 Audio ingresso;
- 2.LaDopt ADI Professionale 10bit chip di il video recorder processore;
- 3.Support CIF, HD1 D1 registrazione;
4. Real tempo registrazione : 100fp; supporto cellulare remoto monitoring;
- 5.Support 2CH D1 + 2CH CIF reale tempo riproduzione;
- 6.High compressione rapporto con chiara immagine;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor modulo;
- 11.Support 3G trasmissione; WiFi wireless trasmissione;
- 12.Support 3G remoto oil cut-off e spegnimento; supporto locale e remoto PTZ control;
- 13.Record file di formato: ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof dustproof;
- 15.Nbsp Lavoro temperatura: -25C a +70C;
- 16.SD Nbsp; carta stoccaggio, possono supprot 2pcs SD carta;
- 17.Demisions120mm * Nbsp; 112 millimetri * 40 mm.





Specificazioni

Sistema	
Processore / Sistema	Hisilicon Hi3512 H.264 profilo principale Linux (2.6)
Sicurezza	Due protezioni di password di livello per amministratori e utenti
Video/ Audio & amp; Allarme	
Video Input / Output	Ingresso: 4 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω; Uscita: 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω
Video Stream standard	ISO14496-10 standard
Revi Funzione	1 canale o 4 canali in modalità Revi
Audio Input / Output	Ingresso: 4 canali in uscita: 1 canale
Registrazione Audio	Sincronizzato con il video
Compressione Audio	G.726 5KB / s
Allarme Input / Output	6 canali di ingresso, di uscita 1 canale
Video Recording	
Risoluzione di registrazione	D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 canali di D1 e 2 canali di CIF
Qualità di registrazione	1-4 livelli, 1 è il livello più alto e 4 è il livello più basso.
Modalità di registrazione	Predefinito: Auto Record. Altre modalità: Timed e allarme Record (Opzionale)
Record di archiviazione	Massimo supporto una scheda SD da 32 GB e un hard disk da 2.5 pollici.
Record Search	Ricerca Video Record in base al tempo di record, modalità di registrazione e dispositivo di archiviazione di registrazione, ecc
Registrazione Riproduzione	Supporto 4 canali sincrono Max riproduzione.
Altrui	
Interfaccia di comunicazione	Interfaccia RS232 per il controllo remoto; RJ45 10M / 100M porta Ethernet.
Trasferimento wireless	Built-in 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) o GPRS opzionali, Wi-Fi e EDGE
Modulo	GPS e G-Sensor built-in

Temperatura / umidità	Normale Temperatura: 0 ° C ~ + 50 ° C di riscaldamento: -25 ° C ~ + 50 ° C Umidità: 20% al 80%
-----------------------	---

Pacchetto



Richmor Brand Package



Standard Package

Certificazione CE FCC ROHS

I clienti di tutto il mondo



Benvenuti a contattare Jenny per i dettagli

E-mail: jenny@rcmccctv.com Skype: [rcmccctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/other/RCMCCTVSALES4)