

## **3G DVR mobile con GPS Tracking 3G registrazione in tempo reale DVR, MDR500**

- . Adottare Advanced Video profilo principale formato di compressione H.264: alto rapporto di compressione, immagini nitide, spazio su disco piccolo
- . Adottare formato generale del file. Supporto principale giocatore flusso H264 nel mercato
- . La protezione di potere-fuori per i contenuti video; garantire l'integrità del record quando si verifica un'interruzione di corrente.
- . + 6V ~ + 48V disegno largo di tensione, si applicano a tutti i tipi di veicoli
- . Supporto uscita 12V / 2A, in grado di fornire alimentazione ad altri dispositivi relativi
- . Modulo GPS di sostegno, in grado di registrare i veicoli in tempo reale la velocità e la sincronizzazione automatica
- . Funzione di trasmissione del video di sostegno 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA, ecc opzionale)
- . Professionale software di analisi di riproduzione: traccia GPS, in esecuzione di stato, la velocità, i dati della scatola nera e audio  
immagini video playback sincronizzato ecc
- . Gestire il software centrale; supportare in tempo reale di trasmissione delle immagini dei veicoli e le informazioni di allarme eccetera
- . Piccolo e squisito:  
500 serie: dimensione intera 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso netto: 1 kg

### **DVR mobile Foto**





## **DVR mobile Specificazione**

voce sistema	Parametro Attrezzature	Indice di prestazione
	Processore	Adottare processore ad alte prestazioni H.264, forte di codifica e decodifica
	OS	Sistema Linux embedded in tempo reale
	Sistema	PAL / NTSC
	Interfaccia di funzionamento	Interfaccia di funzionamento menu grafico(Menu OSD)
	Sicurezza	Due protezioni di password di livello per amministratori e utenti
Video	Ingresso video	Ingresso: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Uscita video	Uscita: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Funzione di revisione	1 canale o 4 canali in modalità recensione
	Standard video	PAL,25 frame / s ,Linea CCIR625,50 campo NTSC,30 fotogrammi / s,Linea CCIR525,60 campo
Audio	Ingresso audio	Ingresso: 1 canale1,MIC
	Uscita audio	Uscita: 1 canale,100mV-500mV / 100-500 Ω
	Livello di uscita	1V ~ 2V
	Registrazione Audio	Sincronizzato con il video
	Compressione Audio	G.726
Allarme	Ingresso allarme	4Ingresso a livello CH
	Uscita di allarme	Livello di uscita 2 CH
Interfaccia di comunicazione	Porta seriale	Supporto 2 pz interfaccia RS232
	Porta di rete	RJ45 10M / 100M porta Ethernet.
Comunicazione senza fili	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opzionale)
	2.5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opzionale)
GPS	Supporto built-in / modulo GPS esterno;	coordinate geografiche, velocità, ecc possono scritta nel file video
Aggiornamento del software	Supporto aggiornamento scheda SD	

## Accessori



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

## Pacchetto



## Proprio progettato software screenshot



I clienti di tutto il mondo



Grazie per i vostri supporti!

Non esitare a contattarci Jenny per ulteriori dettagli:

E-mail: [jenny@rcmccctv.com](mailto:jenny@rcmccctv.com)

Skype: [rcmccctvsales4](https://www.skype.com/people/rcmccctvsales4)

