720p AHD SD Card Mobile DVR-MDR210 serie

Interfaccia GUI facilmente intelligente, risparmiando tempo nell'impostazione del dispositivo.

Caratteristiche principali

Compressione video h. 264, supporto per telecamera AHD con ingresso/canalizzazione analogica ingresso telecamera SD/2ch HD + 2ch SD ingresso misto;

Uscita VGA per optional;

Esclusivo sistema di file pre-assegnati, risolvere la frammentazione del file/SD Lost/file incomprensibili etc issue, proteggere file di dati;

8-36V larga tensione, basso consumo energetico;

SD Card Storage (doppia scheda SD, ogni max 128GB),

Ingresso allarme di supporto canali, uscita allarme 1ch indipendente;

Singola porta seriale RS232 opzionale o singola estensione RS485

Supporto GPS/BD/g-estensione modulo sensore

Realizzi il video in tempo reale con 3G/4G;

Supporto WiFi modulo, può scaricare i dati automaticamente

Supporto SMS Romote configurazione/dispositivo di controllo;

Supporto broadcast/interfono/testo inviato ecc; può aggiungere sensore olio/sensore di temperatura/POS/pannello di pubblicità LED;

Alta vibrazione Aviation plug

Caratteristiche del prodotto

viDeo compressione ◆ h. 264, registrazione a vapore multiplo, supporto per canali di registrazione video HD 720p milioni di pixel. supporto canalizzazione di AHD ingresso/canalizzazione analogica ingresso telecamera SD/2ch HD + 2ch SD ingresso misto;

usCita ◆ VGA per optionala;

◆ Registrazione in tempo reale di alta qualità, 720p/CIF/hd1/d1 facoltativo, qualità registrabile;

diSegno di potere del ◆ Professional dell'automobile, tensione larga 8-36V, fornisca la protezione di inversione/sovraccarico/cortocircuito, per incontrare i generi di applicazione dell'automobile;

◆ Support tensione di uscita 12VDC/2.5 amp, alimentatore per telecamera/schermo ecc;
◆ Supporto doppia scheda SD, ogni 128GB Max,, proteggere il DVR da urti e polvere danni;
◆ Watchdog funzione di riavvio anormale, proteggere la scheda SD e record;

◆ Esclusivo file System Proteggi la completezza dei dati, Impedisci il frammento della scheda SD;

il ritardo del ◆ ACC fuori, può regolare 24 ore;

◆ Registrazione automatica/registrazione manuale/registrazione allarme ecc modalità di lavoro per soddisfare le diverse esigenze;
◆ Show auto status/piastra/percorso di guida/bassa velocità/informazioni sulla velocità per una gestione conveniente;
◆ Supporto GPS/BD g-sensor opzionale;

◆ Singola porta seriale RS232 opzionale o singola estensione RS485

ingresso allarme ◆-canali (porta aperta, luce, direzione di marcia, freno, inversione, ecc), in grado di collegamento tipi di allarme;

uscita allarme ◆ 1ch;

◆ Supporto immagine snap quando allarme;
◆ Interfaccia GUI facilmente intelligente, risparmio di tempo nell'impostazione del dispositivo;

◆ Può aggiornare il software tramite SD card.
◆ Stabilità Aviation plug, facilmente collegabile e ad alta prova d'urto;

◆ Essere personalizzato secondo la vostra richiesta;

Scheda parametro

Elemento		Parametro
OS		Linux
Lingua		Cinese/inglese/su misura
Compressione video		H. 264
OSD		Sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID
GUI	Interfaccia utente grafica	Impostare i parametri del sistema con il telecomando.
Sistema di registrazione video	Ingresso video	teletrasporto AHD 720p ingresso/ingresso SD/ingresso video misto, connettore Aviation, 1,0 Vp-p, 75 ω
	Uscita video	1ch CVBS + 1ch uscita VGA, 1,0 Vp-p, 75 ω, aviazione, supporto 1ch a schermo intero, schermo a canali
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali in anteprima., supporto manuale/allarme trigger anteprima schermo intero
	Risoluzione	720p/D1/HD1/CIF, massimo: 4 canali 720p
	Qualità video	0-7 livelli, 0 è il livello più alto.
	Video standard	PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; 720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, registrazione allarme trigger e registrazione manuale sono supportate.
Audio	Ingresso audio	canalizzazione, spina dell'aviazione
	Uscita audio	1CH, spina di aeronautica
	Compressione	G. 726 compressione, 8KB/s velocità
Ingresso allarme		ingresso allarme canalizzazione, tipi di supporto di allarme
Uscita allarme		1ch uscita allarme
Interfaccia di comunicazione		1ch RS232 o 1CH RS485 per optional
Posizione		Supporto costruito GPS/BD modulo, costruito in g-sensor, può repaly e analizzare percorso guidato veicolo.

trasmissione senza fili		Suppport built-in 3G/4G funzione di trasmissione wireless, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE....
Motion Detection		Allarme di rilevazione del movimento di sostegno. (può impostare il tempo di durata della registrazione video dopo l'allarme sulla piattaforma.)
G-sensor		Supporto g-sensor
Archiviazione	SD	Doppia scheda SD, ogni max 128GB SD card loop di registrazione
	Aggiornamento	Supporto SD Card aggiornamento remoto
	Formato file	.264
	File System	File system FAT32 speciale
Riproduzione video	Ricerca video	Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc
	Riproduzione	Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo
		Supporto avanti e indietro giocare alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.
Tensione e potenza	Power Management	Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori
	Ingresso tensione	DC: + 8V ~ + 36V
	Uscita tensione	+ 12V @ 2.5 a, + 5V @ 2.5 a
	Consumo energetico	Normale lavoro < 14W, stand-by stato < 0.5 w
Ambiente di lavoro	Temperatura	-20 ℃ a + 70 ℃
	Umidità	dal 20% al 80%
Sicurezza	Password	Utente/admin 2 password di livello diverso
altri	Dimensione	112 (w) x36 (h) x138 (d) mm
	Peso netto	360g