Richmor

Laser automobile intelligente ad alta velocità PTZ Telecamera

RCM-LPC218
Lega di alluminio ad alta resistenza pressofusa custodia globale
all-metal internal structure, impact, corrosion, protection grade IP66
Low power consumption, easy to heat, long life, radiation distance
laser visione notturna distanze fino a 300 metri.
Necessità di applicare di notte, ambiente duro, a lunga distanza
su larga scala di monitoraggio in tempo reale di occasione;
Horizontal operation monitoring range far and wide range of vertical operation monitoring
360 ° Angolo di rotazione infinita di 180 ° senza alzare gli angoli ciechi;
Built-in decoder, integrated multi-protocol, multi-brand cameras baud rate and protocol;
Support OSD menu function, POST display dome current information, 60 seconds of self-learning function;
The exact angle of 0.1 degrees always shows the exact function of the angle moves;
128 posizioni di preset, il numero di preset di visualizzazione pattuglia;
Built-in surge and lightning protection devices and data memory function

Specifiche tecniche:

Modello RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36
Sensore di immagine 1/4 "Ex-view HAD CCD
Pixel effettivi 752 (H) × 582 (V)
Sistema di sincronizzazione Interno / estrinseca
Uscita video VBS 1.0Vp-p/75 ohm
Bilanciamento del bianco Automatico / Manuale
Risoluzione orizzontale 480TVL
SNR ≥ 50dB
Shutter elettronico 1/1 ~ 1/10, 000s terzo ~ 1/10, 000s
0.01Lux Illuminazione minima
Focal Length F = 3.4 ~ 122.4m 36x f = 3.5 ~ 91.0mm26x f = 4.1 ~ 73.8mm18x
Iris & Zoom automatico / manuale
Rotazione orizzontale 0.1 ° ~ 100 ° / S
Abbassando 0.1 ° ~ 60 ° / S
Angolo orizzontale di 360 ° bit infinito
Angolo Giù -90 ° ~ + 90
Preset 128 (massimo)

Controllo multi-protocol, RS485
Umidità relativa del 90%
Temperatura di esercizio -30 ° C ~ 55 ° C
Potenza assorbita 60VA
Potenza AC24V