

## Monitoraggio mobile DVR 4CH GPS 3G HD DVR Manuale

### Panoramica

Super Wide tensione, Special UPS Tech, SD Card ad alta capacità, molte modalità di registrazione per l'opzione, **Supporto 3G & nbsp; GPS**, Tutti **Aviazione Connettori**, 4CH & nbsp; Video + 2CH & nbsp; audio, CIF e D1 & nbsp; Switched liberamente, Sicurezza & nbsp; chiave per & nbsp; SD Card & nbsp; e la SIM Card, supporto PTZ controland Cellulari & nbsp; Telefono monitoraggio remoto.



### 500 Series Articolo

Item NO	Funzione
RCM-MDR501S	Registrazione di base

<b>RCM-MDR501SD</b>	<b>Compreso box auto nera che esegue la funzione di registrazione</b>
<b>RCM-MDR501SG</b>	<b>Modulo GPS</b>
<b>RCM-MDR501SDG</b>	<b>Modulo GPS 3G</b>

## Caratteristiche di prodotti

- Ultime New H.264 compressione video, G.726 Audio &nbsp; Codice, 4CH Video &nbsp; 2CH Audio.
- Modalità di registrazione può essere Opzione CIF / HD1 / D1, Cornice qualità può essere &nbsp; Adjusted.
- Professionale &nbsp; Power Design per il veicolo, 6 ~ 48V larga di tensione, sovraccarico, sovratensione, corto Circuit, Protezione inversione.
- Tutto &nbsp; Aviazione Connettori, Super &nbsp; stabile, alta anti-shock, facile installazione &nbsp; spina dentro e fuori.
- Supporto DC12V, DC5V uscita, può offrire Power &nbsp; per Fotocamere &nbsp; &nbsp; ed alcuni &nbsp; accessori.
- 64GB SD Card &nbsp; Max con Data &nbsp; Redundary Tech, Garantire Dati &nbsp; Stabile.
- Registrazione Auto, Timing registrazione, allarme (Apri / Chiudi porta) &nbsp; modalità di registrazione per &nbsp; Different Request.
- Potente file di &nbsp; frammentazione &nbsp; rimozione &nbsp; tecnologia e dati &nbsp; caratteristiche di protezione, il supporto per &nbsp; riavvio anormale &nbsp; funzione di protezione.
- Speciale Delay &nbsp; circuito di spegnimento, che può sostenere la system &nbsp; continus correre dopo l'accensione del veicolo spento.
- 4CH Allarme Input, locale e remoto PTZ &nbsp; controllo.
- Supporto 3G, GPS, 3G &nbsp; Modulo: WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA ..., Compatibile con GPRS / EDGE;
- Software libero offerto, supporto in tempo reale &nbsp; diretta Videl, GPS &nbsp; Località, Sceenshot, riproduzione, analisi, Allarme, Log Management.
- Supporto Upgrating attraverso &nbsp; SD Card; monitoraggio supporto telefono Android / IOS.

## Specificazioni

Voce	Parametro
<b>A &amp; amp; V Input</b>	4 canali, Aviazione &nbsp; &nbsp; connettore
<b>A &amp; amp; V Uscita</b>	1 canale, aviazione &nbsp; &nbsp; connettore
<b>Formato di compressione video</b>	H.264
<b>Risoluzione</b>	D1 / HD1 / CIF selezionabile. D1-il più alto, CIF, il più basso
<b>Frame rate video</b>	100 fps (PAL), 120fps (NTSC), 50fps (4 * D1)
<b>Registrazione</b>	Segnalazione degli incendi, registrazione di tempo, registrazione allarme
<b>Conservazione</b>	SD card

<b>Allarme</b>	Allarme 1CH; allarme e allo stesso tempo
<b>Registrazione del veicolo</b>	Registrazione funzionamento del veicolo (girare a sinistra / destra, luce di arresto), licenza n. , Percorso, autista
<b>Sistema di protezione</b>	Risparmio &nbsp; &nbsp; i dati di registrazione &nbsp; quando &nbsp; &nbsp; Potenza &nbsp; off, sostenere l'aggiornamento del disco rigido
<b>Rete</b>	RJ45 &nbsp; Ethernet &nbsp; Interfaccia &nbsp; e può &nbsp; copia &nbsp; &nbsp; dati attraverso reti senza fili / Wired, controllando &nbsp; e &nbsp; gestione &nbsp; &nbsp; macchina principale.
<b>Controllo PTZ</b>	RS232 può rivolgersi a interfaccia PTZ
<b>GPS</b>	Supporto di espansione modulo GPS, ricodifica e riprodurre il percorso del veicolo
<b>G-SENSOR &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; modulo</b>	Supporto modulo di espansione G-Sensor, la registrazione statale direzione del veicolo e allarme
<b>Batteria</b>	Ampio range di tensione. Tensione di funzionamento: 6V ~ 48V; Consiglia gamma: 8V-40V; gamma istantanea: 6-70V. Sostenere protezione da sovratensione, sottotensione &nbsp; protezione, protezione da corto circuito, trasposizione &nbsp; protezione, fuoco sulla tempistica / off, ritardo di spegnimento. La tensione di uscita è 12V.
<b>Polvere</b>	2.4W
<b>Sistema</b>	Sistema di controllo multitask a tempo pieno integrata, supporto &nbsp; &nbsp; cinese semplificato &nbsp; Inglese
<b>Ambiente di lavoro</b>	Temperatura di esercizio: -20 ° C ° a 50C ° , Umidità di funzionamento: &nbsp; 90%; stoccaggio &nbsp; Temperatura: 30C a 70C, umidità di immagazzinaggio &nbsp; 90%
<b>Dimensioni</b>	180 millimetri * 145 millimetri * 45 millimetri

## **Pacchetto**



Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS approvazione



Software Screenshot libero





I clienti di tutto il mondo



**Grazie per i vostri supporti!**

**Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli Jenny**

**Skype: rcmctvsales4**

**E-mail: [jenny@rcmctv.com](mailto:jenny@rcmctv.com)**