Specifica dettagliata

1. IntegraA **4G /3G** modulo, che consente il monitoraggio e la gestione remota con CMS.
2. IntegraA **GPS/BD** modulo di posizionamento per gestire velocità, posizione, tempo e percorso. Supporta gli allarmi di anomalia del modulo di posizionamento e di anomalia dell'antenna .
3. Supporta la connessione **sensore di velocità esterno** , realizza un posizionamento accurato in assenza di segnali satellitari all'interno.
4. Integrato 3 assi **SENSORE G** to realizzare il caricamento automatico degli allarmi di vibrazioni anomale, ribaltamento, impatto, ecc.
5. Integrato **WIFI** modulo supporta configurazione rapida con il cellulare in modalità AP.
6. Realizzato in fusione di alluminio/PCABS/materiale plastico in nylon. È leggero - peso e È **impermeabile E a prova di vento** (IP67, resistenza alle cadute da 2 metri), adatto per lavori all'aperto, pioggia - prova e non facile da danneggiare.
7. IL **staffa di montaggio** è progettato professionalmente per adattarsi a diversi modelli di auto (adattato a tubi quadrati/tondi). Può essere installato sul montante A o sul montante B .
8. Il tutto dispositivo **può essere regolato su, giù, sinistra e destra** per ottenere il miglior angolo di monitoraggio. Dopo la regolazione nella posizione appropriata, viene bloccata e fissata con viti per impedire al conducente di regolare l'angolazione della telecamera e per evitare urti. Supporta 355° sinistra e destra, regolazione 90° su e giù .
9. **Integrazione ultraelevata** , Integrato fotocamera, luce infrarossa s (supporta il monitoraggio in ambienti con scarsa illuminazione e senza luce), GPS antenna, antenna 4G, antenna WIFI . S installazione e collegamento semplici e convenienti .
10. L'intera macchina ha un design estremamente affidabile e può ottenere un monitoraggio continuo in un ambiente di **Da -30°C a 75°C** .
11. Ha altrettanto buono **antimanomissione E antipolvere** design per garantire che la scheda TF, la scheda SIM e la porta di connessione non siano danneggiate.
12. **1 canale ingresso audio** . MIC integrato ad alta sensibilità, può registrare audio e supporta l'interfono vocale .
13. **I altoparlante integrato** in grado di eseguire trasmissioni audio e avvisi tempestivi.
14. **5 indicatori di stato** , che può osservare lo stato di funzionamento del dispositivo in tempo reale.
15. Un pulsante di allarme esterno (**sos**) è collegato, che supporta il pulsante di allarme per attivare l'allarme di emergenza e acquisire immagini.
16. Supporta la separazione della linea di navigazione e gli allarmi di ingresso e uscita dall'area. Il dispositivo può memorizzare fino a 16 linee e aree.
17. **9V~110V** Ampio ingresso di tensione adattivo, consumo energetico estremamente basso. Supporta la protezione della connessione inversa, protezione da sovratensione, sovracorrente e sovraccarico, supporto 12 Potenza in uscita V .
18. Supporta l'archiviazione di schede TF, una singola scheda supporta fino a **512G** e supporta lo scambio a caldo.
19. 3 canali di ingresso allarme, 1 canale di uscita allarme (supporta il controllo relè dell'avvio e dell'arresto del veicolo) . 1 canale di **RS232**. Supporta porta seriale estesa, allarme sonoro e luminoso esterno o schermo LED/promemoria .
20. Supporta la funzione Face ID e DSM. Può collegare un canale di la telecamera per punti ciechi può realizzare **avviso di angolo cieco** funzione .
21. **Design a consumo energetico estremamente basso**, minore generazione di calore e avvio rapido! Il software della piattaforma professionale può realizzare funzioni di monitoraggio e gestione remota di computer e telefoni cellulari .