Richmor

Laser Car Intelligent High Speed PTZ telecamera

veicolo sicurezza AHD mobile dvr, DVR mobile RS485 RS232 per autobus pubblici, Alta qualità 4ch Mobile Dvr Gps 3g Wifi

RCM-LPC218
Involucro pressofuso in lega di alluminio ad alta resistenza
struttura interna interamente metallica, impatto, corrosione, grado di protezione IP66
Basso consumo energetico, facile da riscaldare, lunga durata, distanza di radiazione
distanza di visione notturna laser fino a 300 metri.
Necessità di applicare durante la notte, ambiente difficile, a lunga distanza
monitoraggio in tempo reale su larga scala dell'occasione;
Campo di monitoraggio del funzionamento orizzontale ampia e ampia gamma di monitoraggio del funzionamento verticale
360 ° Angolo di rotazione senza fine di 180 ° senza cercare punti ciechi;
Decodificatore integrato, velocità di trasmissione e protocollo multiprotocollo, multi-brand integrati;
Supporta la funzione del menu OSD, informazioni correnti della cupola del display POST, 60 secondi di funzione di autoapprendimento;
L'angolo esatto di 0,1 gradi mostra sempre la funzione esatta dei movimenti dell'angolo;
128 posizioni preselezionate, patrol display display numero;
Dispositivi integrati di protezione da sovratensioni e fulmini e funzione di memoria dati

specifiche tecniche:

Modello RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36
CCD da 1/4 "con sensore Ex-view HAD
Pixel effettivi 752 (H) × 582 (V)
Sistema di sincronizzazione interno / estrinseco
Uscita video VBS 1.0 Vp-p / 75 ohm
Bilanciamento del bianco Auto / Manuale
Risoluzione orizzontale 480TVL
SNR ≥ 50dB
Otturatore elettronico 1/1 ~ 1/10, 000s 1/3 ~ 1/10, 000s
Illuminazione minima 0.01Lux
Lunghezza focale F = 3,4 ~ 122,4 m 36x f = 3,5 ~ 91,0 mm26x f = 4,1 ~ 73,8 mm18x
Iris e & Zoom automatico / manuale
Rotazione orizzontale 0.1 ° ~ 100 ° / S

Abbassare 0.1 ° ~ 60 ° / S
Angolo orizzontale di 360 ° bit infinito
Angolo basso -90 ° ~ + 90
Preset 128 (massimo)
Controllo multiprotocollo, RS485
Umidità relativa del 90%
Temperatura di esercizio -30 ° C ~ 55 ° C
Potenza assorbita 60VA
Potenza AC24V