

RCM-MDR7204  
1080P AHD mega pixel MDVR

Caratteristiche del prodotto:

- ◆ La sua soluzione, H.264 compressione, la registrazione di streaming multiplo, supporto 4CH 1080P AHD ingresso Mega pixel fotocamera;
- ◆ registrazione in tempo reale di alta qualità, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 opzionale, qualità regolabile;
- ◆ professionale Car Power Design, 8-36V tensione larga, Fornire tensione / sovraccarico / protezione di cortocircuito inversione, per soddisfare i tipi di applicazione auto;
- ◆ Supporto 12VDC tensione di uscita, l'alimentazione elettrica per la macchina fotografica / schermo ecc;
- ◆ Max 2TB HDD + 128 GB Scheda SD Specchio di registrazione, proteggere DVR di shock & danni di polvere;
- ◆ Watchdog funzione di riavvio anomalo, proteggere SD Card e registrazione;
- ◆ Esclusivo pre-allocare DVR File Special Technology System, Risoluzione dei ripetutamente pulire causa la frammentazione dei file, e garantire l'integrità dei dati.
- ◆ ACC Delay off, è possibile impostare 24 ore;
- ◆ Unico Tecnologia UPS garantisce la completezza del record quando si verifica un'interruzione di corrente, anche possibile per 10-15s.
- ◆ Auto Record / Registrazione Manuale / Allarme di registrazione ecc modalità di lavoro per soddisfare le diverse esigenze;
- ◆ Mostra stato Auto / piastra / stradali Percorso / Bassa velocità / Over Speed per la gestione conveniente;
- ◆ Supporto GPS / BD, 3G / 4G modulo opzionale, Wi-Fi estendere;
- ◆ forte rete, dispositivo telefonico configurazione, supporto SMS Ottenere informazioni sul dispositivo e configurare;
- ◆ Supporto Video & monitoraggio audio, citofono, PTZ, allarme, sopra la velocità, Geo recinto ecc attraverso la piattaforma di controllo remoto;
- ◆ Ingresso 8CH allarme (porta aperta, luce, girare a, freno, retromarcia, ecc), in grado di linkage tipi di allarme;
- ◆ uscita di allarme 2CH, sostiene l'allarme acustico-ottico linkage, tagliano il combustibile olio / potenza, ecc.
- ◆ interfaccia aviazione di alto livello, facilmente installazione e meglio agli urti, più stabile;
- ◆ facilmente intelligente interfaccia GUI, il tempo in ambiente dispositivo di risparmio;
- ◆ Forte un'applicazione stabile, supporto per monitor in tempo reale, talk-back, riproduzione, registrazione, immagine a scatto, ecc;
- ◆ Aggiornata da SD o OTA remoto l'aggiornamento automatico, più stabile e conveniente;
- ◆ Supporto telefonico monitor remoto, telefono 3G di chiamata, ecc;
- ◆ Supporto PTZ / POS / Olio sensore / LED Pubblicità pannello ecc;
- ◆ Ministero dei Trasporti accordo standard di sostegno
- ◆ essere personalizzato in base della richiesta;

| Articolo              |                            | Parametro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS                    |                            | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lingua                |                            | Cinese / inglese / Altro (può essere adattato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La compressione video |                            | Modo Compressione ASF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSD                   |                            | Sovrapposizioni informazioni come ora la data e l'ID del veicolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| GUI                   | Interfaccia grafica utente | È possibile collegarsi a schermo esterno a LED. i parametri di sistema di installazione con il telecomando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema Video Record  | ingresso video             | 4CH 1080P AHD, connettore aviazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | Uscita video               | 2CH CVBS + VGA di uscita per facoltativo, 1,0 Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       | Anteprima                  | Supporto 1 canale e 4 canali in anteprima., Di sostegno manuale / avviso a schermo intero anteprima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Risoluzione                | Supporto 1080P / 720P / D1 / CIF, MAX: 4 canali 1080P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Qualità video              | 0-7 livelli, 0 è il livello più alto, 7 è il livello più basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       | Video standard             | PAL: 100F / s, la linea CCIR625, 50Field;<br>NTSC: 120F / s, la linea CCIR525, 60field;<br>CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, multi livelli di qualità video opzionale;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, multi livelli di qualità video opzionale;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, multi livelli di qualità video opzionale;<br>720P: 1Mbps ~ 4Mbps, multi livelli di qualità video opzionale;<br>1080P: livelli multipli qualità video opzionali; |
|                       | Modalità di registrazione  | L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. registrazione programmata, la registrazione di innesco di allarme e la registrazione manuale sono supportati.                                                                                                                                                                                                                                 |

|                               |                      |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio                         | Ingresso audio       | 8CH, Aviation Plug                                                                                                                                                                   |
|                               | Uscita audio         | 2CH, porta anteriore è la porta auricolari, porta posteriore si collega al connettore BNC.                                                                                           |
|                               | Compressione         | compressione G.726, velocità di 8KB / s                                                                                                                                              |
| ingresso allarme              |                      | 7CH IO Ingresso allarme, entrata AD 1CH, ingresso velocità degli impulsi; funzione di allarme linkage Support                                                                        |
| uscita allarme                |                      | potere 2CH uscita ON / OFF, sostiene l'allarme acustico-ottico linkage, tagliano il combustibile olio / potenza, ecc                                                                 |
| Interfaccia di comunicazione  |                      | 3CH RS232, dispositivo di estensione di supporto, come ad esempio macchina di posizione, sensore di olio combustibile, schermo LED pubblicità, etc.                                  |
|                               |                      | 1CH interfaccia 485, in grado di connettersi PTZ, ecc.                                                                                                                               |
|                               |                      | 2CH interfaccia CAN.                                                                                                                                                                 |
| trasferimento senza fili      |                      | Supporto incorporato della rete 3G, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA compatibile con GPRS, EDGE; Supporto incorporato rete 4G, TTD-LTE, FDD-LTE                                             |
| Posizione                     |                      | Supporto GPS incorporato / BD modulo, in grado di supportare il Ministero delle Comunicazioni                                                                                        |
| Video di archiviazione        | Conservazione        | 2.5 " SD card HDD +, ogni max 2TB HDD + 128GB di registrazione specchio SD Card per proteggere i dati da perdita                                                                     |
|                               | aggiornamento        | Supporto USB Flash disk aggiornamento, l'aggiornamento della scheda SD, Ota remota aggiornare automaticamente                                                                        |
|                               | Formato del file     | .ASF                                                                                                                                                                                 |
|                               | File System          | Special Car sistema di File System                                                                                                                                                   |
|                               | USB                  | Pannello frontale supporta porta USB, supporto Aggiornamento disco flash USB per il backup; difficile porta USB disk box, in grado di eseguire il backup dei dati video              |
| Riproduzione video            | Video Search         | Ricerca video Tempo di registrazione / Record Type etc                                                                                                                               |
|                               | riproduzione         | Max sostegno 4CH Replay / Stop / Avanti veloce / Indietro veloce allo stesso tempo                                                                                                   |
|                               |                      | Supporto x 2, x4, x8, x16. veloce in avanti o all'indietro veloce gioco                                                                                                              |
| Tensione & Consumo di energia | Gestione energetica  | Adaptive ampia potenza in ingresso, ampio sostegno di tensione, di sovraccarico, sovratensione, corto circuito, inversione Protection..Support Time Setting / potenza di ritardo off |
|                               | Tensione di ingresso | DC: + 8V ~ + 36V                                                                                                                                                                     |
|                               | Tensione di uscita   | + 12V @ 2.5A, + 5V @ 2.5A                                                                                                                                                            |
|                               | Consumo di energia   | Normale funzionamento <10W                                                                                                                                                           |
| Ambiente di lavoro            | Temperatura          | -20 °C a + 70 °C                                                                                                                                                                     |
|                               | Umidità              | 20% a 80%                                                                                                                                                                            |
| altri                         | Dimensione           | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                                                                        |
|                               | Peso netto           | 1.9kg                                                                                                                                                                                |

Immagini dettagliate

I brevetti di design.



La nostra azienda

**Shenzhen Richmor Science & Technology Development Co., Ltd**

Shenzhen Richmor Science & Technology Development Co., Ltd, è una società high-tech specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di sistemi CCTV digitali intelligentized.

I nostri prodotti includono principalmente 3G / 4G DVR mobile, rete / analogica milioni di pixel di schede SD ad alta definizione / DVR HDD mobile, 3G / 4G DVR portatile per applicazione della legge;

E molti tipi di telecamere a circuito chiuso, compresi notte visione videocamera HD PTZ, macchine fotografiche dell'automobile analogiche, telecamere ad alta definizione di auto e altre attrezzature auto CCTV professionale.



**"4 M" GESTIONE**

Altri miglioramenti di qualità del prodotto di tutti i giorni.

Più di avanzamento dei servizi e delle vendite di tutti i giorni.

Più in generale l'effetto del nostro marchio si espande ogni giorno.

Più sorrisi a ciascuno di noi di tutti i giorni.



Applicazione

RMVS INTERFACCIA

Facilmente intelligente interfaccia GUI, risparmiando tempo nella regolazione del dispositivo.



Le nostre certificazioni



Si prega di contattare Sylvia conoscere maggiori dettagli