

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RCM-SP5800

XXXX

XXXXXXXX1XXXXXXXXDVR

2XXXXXXXX LAN3GGPS

3XXXX XXXXXXXXX

4XXXXXXXXXXXXSDXXXXXX

5XXXXXXXXXXXXXXXXSDXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX6recovery

XXX





参数

名称	规格	备注
基本参数	型号	HT-8000
	尺寸	125mm x 65mm x 25mm
	重量	150g
	工作温度	-20℃ ~ 60℃
摄像头	镜头	70° CMOS
	OSD	支持038;支持ID GPS
	分辨率	264K Hisilicon
	帧率	支持VGA QVGA
	码率	QVGA 400kbps ~ 1.5Mbps 4
	帧率	VGA 1000kbps ~ 2Mbps 4
	接口	支持USB
	其他	支持
功耗	待机	支持
	发射	发射功率 > 1W
	频段	G.726

SD	Capacity	1GB / 32GB
	File System	ASF / FAT32
	Resolution	1080P
	Frame Rate	30FPS
USB	Port	USB 2.0
	Speed	3G WCDMA / CDMA2000 / TD-SCDMA / GSM / GPRS / EDGE
Display	Type	TFT
	Resolution	480 * 234
	Size	2.4 inch
Storage	Capacity	50W * 90H * 28D mm
	Weight	70W * 110H * 28D mm
Temperature	Operating	-20°C + 50°C
	Storage	20 * 80 mm
Dimensions	Width	95mm
	Height	307.5mm
Weight	Net	238g
	Gross	352g

**CMS**

**Vehicle with device for test in AC Coach  
Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h**

Windows PC

IOS & Android OS



Richmor DVR









5 年 來 均 獲 得 各 類 國 際 獎 勵 及 認 證 資 質

專 業 代 理 各 類 電 器 電 子 產 品 / 專 業 代 理 各 類 電 器 電 子 產 品 專 業 代 理 各 類 電 器 電 子 產 品

專 業 代 理



**Richmor**

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier





Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution