

720p ahd sd 摄像头 dvr-MDR210 摄像头



摄像头 gui 摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头

摄像头

h.264 摄像头摄像头 4ch 720p ahd 摄像头/4ch 摄像头 sd 摄像头/2ch hd + 2ch sd 摄像头;

摄像头 vga 摄像头;

摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头/sd 摄像头/摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头

8-36v 摄像头摄像头摄像头;

sd 摄像头 (摄像头 sd 摄像头128摄像头)

□ □ □ □ □ □ □ □

cpu		armv7
os		linux
cpu		armv7/cortex-a9
video		h.264
osd		on/off id 000000000000
gui	on/off	on/off
audio	4ch	720p ahd 1080p/sd 1080p/1080p/1080p/1080p 1.0 vp-p 75w
	1ch	cvbs + 1ch vga 1080p 1.0 vp-p 75w 1ch 1080p/1080p 4ch 1080p
	1ch	1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p
	720p/d1/hd1/cif	4 1080p/720p
	0-7	0000000000000000
	100f/1080p CCIR625 50field; ntsc: 120f/s CCIR525 60field; cif: 256kbps ~ 1.5 mbps 8000000000000000; hd1: 600kbps ~ 2.5 mbps 8000000000000000; d1: 800kbps ~ 3mbps 8000000000000000; 720p: 4mbps-6mbps 8000000000000000	
1080p	1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p	
g. 726	4ch	1080p/1080p/1080p/1080p
	1ch	1080p/1080p/1080p/1080p
	g. 726	1080p/1080p/1080p/1080p
4ch		1080p/1080p/1080p/1080p
1ch		1080p/1080p/1080p/1080p
1ch rs232 1ch rs485 (1080p)		
g-bd		g-bd 1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p
3g/4g		wcdma/cdma2000/tdd-lte/fdd-lte.
1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p		
g 1080p		g 1080p
sd	sd	sd 128/128/128/128/128/128/128/128
	sd	sd 128/128/128/128/128/128/128/128
	. 264	
	fat32	fat32 1080p/1080p/1080p/1080p
4 ch	4 ch	4 ch 1080p/1080p/1080p/1080p
	x 2x4x8x16	1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p/1080p

電源	電源	電源電圧/電流
	電源	dc: + 8v ~ + 36v
	電源	+ 12v @ 2.5 a + 5v @ 2.5 a
	電源	消費電力 < 0.5 w
温度	温度	-20 °C ~ + 70 °C
	湿度	20% ~ 80%
動作時間	動作時間	連続/2時間連続動作
外形寸法	外形寸法	112 (w) x36 (h) x138 (d) mm
	重量	360g