□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ *PTZ* □□□

□□□□□AHD mobile dvr□ RS485 RS232□□□□□□□□DVR□ □□□4ch□□□□Dvr Gps 3g Wifi

RCM-LPC218
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□IP66
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
300□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
360 ° □□□□□□180□ ° □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
OSD□□□□□□□POST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□60□□□□□□□□□□
0.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
128□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36
□□□□□□□□1/4 "Ex-view HAD CCD
□□□□752□H□ × 582□V□
□□□□□□□□□/□□
□□□□□VBS 1.0Vp-p / 75□□□
□□□□□□□□□□/□□
□□□□□480TVL
SNR ≥ 50dB
□□□□□□□1/1□1/10□000s 1/3□1/10□000s
□□□□0.01Lux
□□□□F = 3.4~124.4m36xf = 3.5~91.0mm26xf = 4.1~73.8mm18x
□□□□&□□□□□□/□□□□□
□□□□0.1 ° □100 ° /□
0.1□□□□ ° □60 ° /□
□□360° ° □□□□□□
□□□□-90 ° □+ 90

□□□□□128□□□□
□□□□□□□□□□□□RS485
□□□□90□
□□□□-30 ° C□55 ° C
□□□□60VA
□□AC24V