

Preço de fábrica DVR Veículo HDD de armazenamento DVR 3G GPS Tracking Celular

Overview

- 1, H.264 compressão, suporte 4 Vídeo e 2Gravação entrada;
- 2,Support CIF,HD1&D1 video playback;all channel support D1 high resolution record;
- 3, Real tempo gravação: CIF / HD1: 100fps / seg;
- 4, Suporte 1CH independente amplificação reprodução;
- 5,Can support 2.5 inch HDD and 32G SD card storage at the same time(Max support 1T HD D and high-capacity SD Card);
- 6,Support recording about vehicle state,vehicle No.and vehicle route;
- 7, Aviation AV joint por melhor estabilidade;
- 8, Dimensões: 200mm * 130 milímetros * 65 milímetros



800 Series Item

Item NO	Função
RCM-MDR8000I	Gravação básica
RCM-MDR8000	incluindo caixa de carro preto que funciona a função de gravação
RCM-MDR8000S	Módulo GPS
RCM-MDR8000SG	3G Módulo GPS

Especificação

Função	Item	descrição
Gravação Sistema	Canal de vídeo	1-4 ch (optioanl)
	resolução	Suporte CIF(352X288)HD1 (704x288),D1 (704x576)
	A qualidade da imagem	1-4 níveis, 1 é o nível mais alto e 4 é o nível mais baixo.
	OSD	Sobreposições de informações, como data e hora e identificação do veículo
	Recirding Periódica	Suporte cartão SD / HDD de gravação de reciclagem. e os dados serão substituídos automaticamente.
	Modo de gravação	A configuração padrão é de gravação automática após ligar. Gravação programada, gravação de disparo de alarme e gravação manual são suportados.
	pré-visualização	Suporte 1 canal e 4 canais de pré-visualização.
Reprodução Sistema	Dados Disk substituído	Função discos de apoio substituído.
	Procura de vídeo	Pesquisa arquivos de vídeo a qualquer hora por dia, tipo (n / a)
	Reprodução	Apoio 1-4 canais de reprodução. Suporte para a frente e Backword playat a velocidade de: 2 x, x4, x8 x16. Busca local alarme apoio ea busca por hora
GUI	Interface Gráfica do Usuário	Parâmetros do sistema de configuração com o controle mais remoto.
Alarme	entrada	Entrada de alarme 4 canais; registro de alarme de disparo (opcional) Pré-gravação 15 segundos de vantagem sobre o alarme. Duração da gravação após alarme pode ser definido em sistema
	saída	Max saída 2CH suporte (opcional)
Funções opcionais	Posicionamento GPS	Built-in módulo GPS: pode synchronzied informações do registro GPS
	Rede	Porta Ethernet RJ45.
		GPRS / CDMA / módulo opcional BORDA Módulo EVDO / WCDMA / TD-SCDMA 3G opcional

Outros	Configurações de Energia	<p>Poder-tempo de atraso do sistema on / off:</p> <p>1, acc veículo em off --- poder / sistema automático, depois de acc, desligamento do sistema de acordo com o tempo de atraso (até 240 min, 5min padrão) após acc off.</p> <p>2, tempo predefinido --- apenas de acordo com a tabela de tempo pré-definido.</p>
	Proteção de energia-off	Com a proteção de desligamento, todos os dados podem ser guardados com segurança ea gravação pode ser fechado normalmente após falha de energia.

Pacote



Richmor Brand Package



Standard Package

CE ROHS FCC Aprovado



Cientes em todo o mundo

