3G Bus DVR Com GPS Tracking Wifi & nbsp; Alarmante Sistema DVR & nbsp; MDR300

1.H.264 & nbsp; compressão & nbsp;, apoio & nbsp; 4 & nbsp; Vídeo & nbsp; & amp; & nbsp; 2 & nbsp; Audio & nbsp; entrada;

2.Adopt ADI & nbsp; Professional & nbsp; 10bits & nbsp; Chip & nbsp; video recorder processador;

3.Support & nbsp; CIF, HD1 & nbsp; & amp; & nbsp; D1 & nbsp; gravação;

4. Real & nbsp; tempo & nbsp; gravação & nbsp;: 100FP; Suporte & nbsp; Celular & nbsp; remoto monitoring;

5.Support & nbsp; 2CH & nbsp; D1 + 2CH & nbsp; CIF & nbsp; tempo & nbsp;; verdadeiro & nbsp reprodução;

6.High & nbsp; compressão & nbsp; relação & nbsp; com & nbsp; clara & nbsp; imagem;

7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;

8.Unique UPS technology ensures the integrality of record when power failure occurs, even can work for 10 -15sec;

9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;

10.Support & nbsp; GPS, & nbsp; G-Sensor, & nbsp; Gyro-Sensor & nbsp; módulo;

11.Support & nbsp; 3G & nbsp; transmissão; & nbsp; WiFi & nbsp; wireless & nbsp; transmissão;

12.Support & nbsp; 3G & nbsp; remoto oil cut-off & nbsp; e & nbsp; poder-off; & nbsp; apoio & nbsp; locais & nbsp; e & nbsp; remoto & nbsp; PTZ & nbsp; control;

13.Record & nbsp; arquivo & nbsp; formato: & nbsp; ASF;

14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof;

15.Trabalho & nbsp; temperatura: -25C & nbsp; 70C;

16.sd & Nbsp; cartão & nbsp; armazenamento, pode supprot & nbsp; 2pcs & nbsp; SD & nbsp; cartão;

17.Demisions120mm * & Nbsp; 112 milímetros * 40 & nbsp; mm.

Especificações

Sistema	
Processador / sistema	Hisilicon Hi3512 & nbsp; & nbsp; Perfil & nbsp principal H.264; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Linux (2.6)
Segurança	Duas proteções de senha de nível para administradores e usuários
Vídeo/ Audio & amp; Alarme	
Entrada / Saída de Vídeo	Entrada: 4 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω; Saída: 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω
Video Stream Padrão	ISO14496-10 Padrão
Função Revi	1 Modo de revi 4 canal canal ou
Entrada / Saída de Áudio	Saída de 4 canais:: Entrada 1 canal
Gravação de Áudio	Sincronizada com o vídeo
Compressão de áudio	G.726 5 KB / s
Alarme Entrada / Saída	6 canais de entrada; saída de um canal
Gravação de Vídeo	
Resolução de gravação	D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 canais de D1 e 2 canais de CIF
Qualidade de gravação	1-4 níveis, 1 é o nível mais alto e 4 é o nível mais baixo.
Modo de Gravação	Padrão: Auto Record. Outros modos: Temporário e Alarm Record (Opcional)
Registro de armazenamento	Apoio máximo de um cartão SD de 32 GB e um de 2,5 polegadas disco rígido.
Record Search	Pesquisar Video Record segundo tempo recorde, modo de gravação e dispositivo de armazenamento de registro, etc
Reprodução Gravar	Max suporte 4 canais síncrona reprodução.
Outros	
Interface de comunicação	Interface RS232 para controle remoto; RJ45 10M / 100M porta Ethernet.
Transferência sem fio	Built-in 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) ou GPRS opcionais, Wi-Fi e EDGE
Módulo	GPS e G-sensor embutido
Temperatura / Umidade	Normal Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C Aquecimento: -25 ° C ~ 50 ° C Umidade: 20% a 80%

Embalagem

Richmor Brand Package

Standard Package

CE FCC ROHS

Screenshot poderoso software

Clientes em todo o mundo

Bem-vindo a entrar em contato com Jenny para mais detalhes

E-mail: jenny@rcmcctv.com Skype: rcmcctvsales4