Richmor 3G MDVR com GPS Tracking 3G em tempo real de gravação MDVR, MDR500

. Adote avançado formato de vídeo H.264 perfil principal de compressão: alta taxa de compressão, imagens claras,
espaço em disco pequeno
. Adote formato de arquivo geral. Apoio ao principal jogador fluxo H264 no mercado
. Proteção de desligamento de conteúdos de vídeo; garantir a integralidade do registro quando ocorre falta de energia.
. + 6V ~ + 48V projeto grande tensão, aplicam-se a todos os tipos de veículos
. Suporte de saída 12V / 2A, pode fornecer energia para outros dispositivos relativos
. Módulo GPS apoio, pode gravar os veículos em tempo real velocidade e auto sincronismo
. Função de transmissão de vídeo suporte a 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc. opcional)
. Professional software de análise de reprodução: trilha GPS, correndo estaduais, velocidade, dados da caixa preta e áudio
imagens de vídeo de reprodução sincronizada etc.
. Gerenciar software centralmente; suporte de transmissão em tempo real de imagens do veículo e informações de alarme
etc.
. Pequeno e requintado:
500 série: tamanho todo 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso Líquido: 1 KG

3G MDVR Fotos

3G MDVR Especificação

item	Parâmetro Equipment	Índice de desempenho
sistema	Processador	Adote H.264 processador de alto desempenho, forte codificação e decodificação
	OS	Incorporado em tempo real do sistema Linux
	Sistema	PAL / NTSC
	Interface de operação	Menu de interface gráfica de operação(Menu OSD)
	Segurança	Duas proteções de senha de nível para administradores e usuários
Vídeo	Entrada de vídeo	Entrada: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	A saída de vídeo	Saída: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Função de revisão	Um modo de revisão de 4 canais ou canal
	Video Standard	PAL,25 frame / s ,Linha CCIR625,50 campo NTSC,30 frame / s,Linha CCIR525,60 campo
Auditivo	A entrada de áudio	Entrada: 1 canal1,Entrada MIC
	Saída de áudio	Saída: 1 canal,100mV-500mV / 100-500 Ω
	Nível de saída	1V ~ 2V
	Gravação de Áudio	Sincronizada com o vídeo
	Compressão de áudio	G.726
Alarme	Entrada de alarme	4Entrada de nível de CH
	Saída de alarme	Saída de nível 2 CH
Interface de comunicação	Porta Serial	Suporte 2 pcs interface RS232
	Porta de rede	RJ45 10M / 100M porta Ethernet.
Comunicação sem fio	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opcional)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opcional)
GPS	Suporte embutido / módulo GPS externo; coordenadas geográficas, velocidade, etc., podem escrita no arquivo de vídeo	
Actualização de software	Suporte cartão SD modernização	

Acessórios

AV Input Cables

AV Output Cable

Power Cable

IO Cables

Remote Contorl

GPS Antenna

CD (Manual & Software Inside)

SD Mobile DVR

Pacote

Richmor Brand Package

Standard Package

3G MDVR CE FCC ROHS

Própria imagem projetada software

Clientes em todo o mundo

Obrigado por seus apoios!

Bem-vindo a entrar em contato com Jenny para mais detalhes:

E-mail: jenny@rcmcctv.com **Skype:rcmcctvsales4**