

## **3G DVR móvel com GPS Tracking 3G em tempo real de gravação DVR, MDR500**

- . Adote avançado formato de vídeo H.264 perfil principal de compressão: alta taxa de compressão, imagens claras, espaço em disco pequeno
- . Adote formato de arquivo geral. Apoio ao principal jogador fluxo H264 no mercado
- . Proteção de desligamento de conteúdos de vídeo; garantir a integralidade do registro quando ocorre falta de energia.
- . + 6V ~ + 48V projeto grande tensão, aplicam-se a todos os tipos de veículos
- . Suporte de saída 12V / 2A, pode fornecer energia para outros dispositivos relativos
- . Módulo GPS apoio, pode gravar os veículos em tempo real velocidade e auto sincronismo
- . Função de transmissão de vídeo suporte a 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc. opcional)
- . Professional software de análise de reprodução: trilha GPS, correndo estaduais, velocidade, dados da caixa preta e áudio
- imagens de vídeo de reprodução sincronizada etc.
- . Gerenciar software centralmente; suporte de transmissão em tempo real de imagens do veículo e informações de alarme etc.
- . Pequeno e requintado:  
500 série: tamanho todo 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso Líquido: 1 KG

### **DVR móvel** Fotos



## **DVR móvel Especificação**

item	Parâmetro Equipment	Índice de desempenho
sistema	Processador	Adote H.264 processador de alto desempenho, forte codificação e decodificação
	OS	Incorporado em tempo real do sistema Linux
	Sistema	PAL / NTSC
	Interface de operação	Menu de interface gráfica de operação(Menu OSD)
	Segurança	Duas proteções de senha de nível para administradores e usuários
Vídeo	Entrada de vídeo	Entrada: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	A saída de vídeo	Saída: 1 CVBS, 1.0V, p-p,75Ω
	Função de revisão	Um modo de revisão de 4 canais ou canal
	Video Standard	PAL,25 frame / s ,Linha CCIR625,50 campo NTSC,30 frame / s,Linha CCIR525,60 campo
Auditivo	A entrada de áudio	Entrada: 1 canal1,Entrada MIC
	Saída de áudio	Saída: 1 canal,100mV-500mV / 100-500 Ω
	Nível de saída	1V ~ 2V
	Gravação de Áudio	Sincronizada com o vídeo
	Compressão de áudio	G.726
Alarme	Entrada de alarme	4Entrada de nível de CH
	Saída de alarme	Saída de nível 2 CH
Interface de comunicação	Porta Serial	Suporte 2 pcs interface RS232
	Porta de rede	RJ45 10M / 100M porta Ethernet.
Comunicação sem fio	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opcional)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opcional)
GPS	Suporte embutido / módulo GPS externo; coordenadas geográficas, velocidade, etc., podem escrita no arquivo de vídeo	
Actualização de software	Suporte cartão SD modernização	

## **Acessórios**



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

**Pacote**





## Própria imagem projetada software



## Clientes em todo o mundo

