

720p/SD Card Mobile DVR-série MDR210



Interface GUI facilmente inteligente, economizando tempo na configuração do dispositivo.

Principais características

H. 264 compressão de vídeo, suporte 4CH 720p/entrada da câmera/4CH analógica SD entrada da câmera/2ch HD + 2ch SD entrada mista;

Saída VGA para opcional;

Exclusivo pre-alocado sistema de arquivos, resolver o arquivo fragmentação/SD perdido/arquivo etc ilegível problema, proteger arquivo de dados;

8-36V tensão larga, baixo consumo de energia;

Armazenamento do cartão do SD (cartão duplo do SD, cada 128GB máximo),

Suporte de entrada de alarme 4ch, 1ch saída de alarme independente;

Única porta serial RS232 opcional ou única extensão RS485

Sustentação GPS/BD/g-extensão do módulo do sensor

Realize o monitor em tempo real através de 3G/4G;

Suporte o módulo de WiFi, pode transferir dados automaticamente

Suporte SMS remote configurar/controlar dispositivo;

Transmissão da sustentação/Intercom/texto emitido etc.; pode adicionar o sensor do óleo/sensor da temperatura/painel da propaganda do pos/LED;

Plugue da aviação da vibração elevada

Características do produto

- ◆ H. 264 compressão de vídeo, gravação de vapor múltiplo, suporte 4CH 720p milhões pixels HD gravação de vídeo. sustentação 4CH 720p milhão pixéis de entrada/4CH entrada analógica da câmera de SD/2ch HD + 2ch entrada misturada SD;
- ◆ Saída VGA para optiona;
- ◆ Gravação em tempo real de alta qualidade, 720p/CIF/HD1/D1 opcional, qualidade ajustável;
- ◆ Projeto de poder profissional do carro, tensão de 8-36V larga, fornece a tensão reversa/sobrecarga/proteção de curto circuito, para encontrar tipos da aplicação do carro;
- ◆ Sustentação da tensão de saída VDC/2.5 amp, fonte de alimentação para a câmera/tela etc.;
- ◆ Suporte de cartão dual SD, cada Max 128GB,, proteger DVR de choque e poeira danos;
- ◆ Watchdog função de reiniciar anormal, proteger cartão SD e registro;
- ◆ Sistema de arquivos exclusivo proteger a integridade dos dados, evitar o fragmento do cartão SD;
- ◆ Atraso ACC off, pode definir 24 horas;
- ◆ Auto registro/registo manual/registo de alarme etc modo de trabalho para atender a requisitos diferentes;
- ◆ Mostrar status do carro/placa/rota de condução/baixa velocidade/excesso de informação de velocidade para a gestão conveniente;
- ◆ Sustentação GPS/BD g-sensor opcional;
- ◆ Única porta serial RS232 opcional ou única extensão RS485
- ◆ entrada de alarme (porta aberta, luz, direção de volta, freio, reverso etc), pode ligar tipos de alarme;

- ◆ saída de alarme 1CH;
- ◆ Suporte imagem snap quando o alarme;
- ◆ Interface GUI facilmente inteligente, economizando tempo na configuração do dispositivo;
- ◆ Pode atualizar o software via cartão SD.
- ◆ Plugue da aviação da estabilidade, facilmente conectando e prova de choque elevada;
- ◆ Seja personalizado de acordo com seu pedido;

Folha de parâmetro

Item		Parâmetro
Os		Linux
Língua		Chinês/Inglês/personalizado
Compressão de vídeo		H. 264
OSD		Sobreposições informações como data hora e identificação do veículo
GUI	Interface gráfica do usuário	Parâmetros do sistema de instalação com o telecomando.
Sistema de gravação de vídeo	Entrada de vídeo	4CH de entrada/entrada do SD de 720p/entrada de vídeo misturado, conector da aviação, 1.0 Vp-p, 75
	Saída de vídeo	1CH CVBS + 1ch saída VGA, 1.0 Vp-p, 75, aviação, suporte 1CH tela cheia, tela 4CH
	Visualizar	Suporte 1 canal e 4 canais Preview., manual de suporte/disparador de alarme tela cheia Preview
	Resolução	720p/D1/HD1/CIF, máximo: 4 canaletas 720p
	Qualidade de vídeo	0-7 níveis, 0 é o mais alto nível.
	Padrão de vídeo	PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; D1:800kbps ~ 3Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; 720p: 4Mbps-6MBPS, multi nível de qualidade de vídeo opcional
	Modo de gravação	A configuração padrão é gravação automática após a alimentação. Gravação cronometrada, gravação do despertador e gravação manual são suportados.
Áudio	Entrada de áudio	4CH, plugue da aviação
	Saída de áudio	1CH, plugue da aviação
	Compressão	G. 726 compressão, 8KB/s de velocidade
Entrada de alarme		entrada de alarme 4ch, tipos de suporte de ligação de alarme
Saída de alarme		1ch saída de alarme

Interface de comunicação		1CH RS232 ou 1CH RS485 para opcional
Posição		A sustentação construiu o módulo do GPS/BD, construído no g-sensor, pode repaly e analisar a rota conduzida veículo.
transmissão sem fio		Suppport built-in 3G/4G função de transmissão sem fio, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE....
Detecção de movimento		Suporte de alarme de detecção de movimento. (pode definir o tempo de duração da gravação de vídeo após o alarme na plataforma.)
G-sensor		Suporte g-sensor
Armazenamento	SD	Dual SD Card, cada Max 128GB SD cartão loop gravação
	Atualização	Suporte a atualização remota do cartão SD
	Formato de arquivo	.264
	Sistema de arquivos	Sistema de arquivos FAT32 especial
Reprodução de vídeo	Pesquisa de vídeo	Pesquisa por tempo recorde/tipo de registro etc
	Reprodução	Suporte de Max 4CH Replay/Stop/Fast/Slow ao mesmo tempo Suporte para a frente e para trás jogar na velocidade de: x 2, x4, x8, x16.
Tensão & poder	Gerenciamento de energia	Tensão larga. sustentação cronometrada/atraso fora
	Tensão de entrada	DC: + 8V ~ + 36V
	Saída de tensão	+ 12V @ 2.5 a, + 5V @ 2.5 a
	Consumo de energia	Funcionamento normal < 14W, stand-by status < 0.5 w
Ambiente de trabalho	Temperatura	-20 °C a + 70 °C
	Umidade	20% a 80%
Segurança	Senha	Usuário/admin nível 2 senha diferente
outros	Tamanho	112 (w) x36 (h) x138 (d) milímetro
	Peso líquido	360g