Especificação detalhada

1. Integrado **4G /3G** módulo, permitindo monitorar e gerenciar remotamente com CMS.
2. Integrado **GPS/BD** módulo de posicionamento para gerenciar velocidade, localização, tempo e rota. Suporta alarmes de anormalidade do módulo de posicionamento e de anormalidade da antena .
3. Conexão de suporte **sensor de velocidade externo** , realize um posicionamento preciso na ausência de sinais de satélite em ambientes internos.
4. embutido 3 eixos **SENSOR G** to realize o upload automático de alarmes de vibração anormal, capotamento, impacto, etc.
5. Integrado **WI-FI** módulo to apoiar configuração rápida com telefone celular em modo AP.
6. Feito de alumínio fundido PC ABS material plástico de náilon. É leve - peso e is **impermeável** e **à prova de vandalismo** (IP67, resistência a quedas de 2 metros), adequado para trabalhos ao ar livre, chuva - Prova e não é fácil de ser danificado.
7. O **suporte de montagem** foi projetado profissionalmente para se adaptar a diferentes modelos de automóveis (adaptado a tubos quadrados/redondos). Pode ser instalado no pilar A ou no pilar B .
8. O todo dispositivo **pode ser ajustado para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita** para alcançar o melhor ângulo de monitoramento. Após ajustar na posição apropriada, ele é travado e fixado com parafusos para evitar que o driver ajuste o ângulo da câmera e para evitar choques. Suporta 355° para a esquerda e para a direita, ajuste de 90° para cima e para baixo .
9. **Integração ultra-alta** , Integrado câmera, luz infravermelha s (suporta monitoramento em ambientes com pouca luz e sem luz), GPS antena, antena 4G, antena WIFI . S instalação e conexão simples e convenientes .
10. Toda a máquina possui um design de confiabilidade extremamente alta e pode obter monitoramento contínuo em um ambiente de **-30°C a 75°C** .
11. H tão bom **anti-adulteração** e **à prova de poeira** design para garantir que o cartão TF, o cartão SIM e a porta de conexão não sejam danificados.
12. **1 canal entrada de áudio** . MIC integrado de alta sensibilidade, pode gravar áudio e suporta intercomunicação por voz .
13. **I alto-falante integrado** que pode realizar transmissões de áudio e avisos antecipados.
14. **5 indicadores de status** , que pode observar o status de funcionamento do dispositivo em tempo real.
15. Um botão de alarme externo (**SOS**) está conectado, o que suporta o botão de alarme para acionar o alarme de emergência e capturar fotos.
16. Suporta separação de linhas de navegação e alarmes de entrada e saída de área. O dispositivo pode salvar até 16 linhas e áreas.
17. **9V~110V** entrada de tensão ampla adaptável, consumo de energia ultrabaixo. Suporta proteção de conexão reversa, proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobrecarga, suporte 12 Saída de potência V .
18. Suporta armazenamento de cartão TF, um único cartão suporta até **512G** e suporta troca a quente.
19. 3 canais de entrada de alarme, 1 canal de saída de alarme (suporta controle de relé de partida e parada do veículo) . 1 canal de **RS232**. Suporta porta serial estendida, alarme externo de som e luz ou tela de luz/lembrete LED .
20. Suporta função Face ID e DSM. Pode conectar um canal de câmera de ponto cego pode perceber **aviso de ponto cego** função .
21. **Design de consumo de energia ultra-baixo**, menos geração de calor e inicialização rápida! O software de plataforma profissional pode realizar funções de monitoramento e gerenciamento remoto de computadores e telefones celulares .